



KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-TELESKOPLEITER

401,53 € - 460,86 € inkl. MwSt.

Krause Stabilo Professional Sprossen-Gelenk-
Teleskopleiter
Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5
Arbeitshöhe: 5,00m - 6,05m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	133960		4 x 5	Allgemein 511,50 € <u>460,86 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



133953

4 x 4

Allgemein 445,50-€ 401,53 € inkl. MwSt.





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE STABILO PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-TELESKOPELEITER

Sprossenanzahl				4 x 4	4 x 5
1		A bis ca.	in m	5,00	6,05
		B ca.	in m	3,00	4,05
		C ca.	in m	4,25	5,35
		D ca.	in m	4,10	5,20
2		A bis ca.	in m	3,35	3,90
		B ca.	in m	1,35	1,90
		C ca.	in m	2,15	2,70
		D ca.	in m	2,05	2,60
3		A bis ca.	in m	3,00	3,00
		B ca.	in m	1,00	1,00
		C ca.	in m	1,30	1,60
		D ca.	in m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.		in kg		15,5	18
	Breite (B) ca.	in m		0,68	0,68
	Tiefe (T) ca.	in m		0,21	0,21
	Länge (L) ca.	in m		1,35	1,60
Art.-No.				123565	123572

Die Krause Stabilo® Professional Sprossen-Gelenk-Teleskopeleiter in Stichpunkten:

- Die 3-teilige Aluminium-Gelenk-Teleskopeleiter, ideal für den Einsatz in Treppenhäusern.
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Steh-leitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121417 benötigt)
- Eckverstreben für zusätzliche Stabilität
- Rutsichere Fußkappen (SafetyCap)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	Gelenkleiter
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 8
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

