



### **KRAUSE STABILO SPROSSEN-ANLEGELEITER**

**97,81 € - 391,72 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl: 6 | 9 | 12 | 15 | 18  
Arbeitshöhe: 2,80m - 6,05m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	127013	6	Allgemein <del>111,50 €</del> <u>97,81 €</u> inkl. MwSt.
	127037	9	Allgemein <del>130,00 €</del> <u>113,47 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133106	12	Allgemein <del>188,50 €</del> <u>153,34 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133120		15	Allgemein <del>218,00 €</del> <u>195,81 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133151	18	Allgemein 288,50 € <u>259,00 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133175	20	Allgemein <del>369,50 €</del> <u>331,27 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133182		22	Allgemein 400,50 € <u>360,05 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133199		24	Allgemein <del>436,00 €</del> <u>391,72 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**





## BESCHREIBUNG






### Krause Stabilo Sprossen-Anlegeleiter

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

### DIE KRAUSE STABILO SPROSSEN-ANLEGELEITER IN DER ÜBERSICHT:

Sprossenanzahl				6	9	12	15	18	20	22	24	
1		A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65	
		B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65	
2		C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90	
		D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65	
Produktgewicht ca.			in kg	3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13	
	Breite (B) ca.		in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
	Tiefe (T) ca.		in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	
	Länge (L) ca.		in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90	
<b>Art.-No.</b>					<b>127013</b>	<b>127037</b>	<b>127068</b>	<b>127075</b>	<b>127082</b>	<b>127105</b>	<b>127129</b>	<b>127143</b>

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Anlegeleiter 1-teilig
<b>Anzahl Sprossen:</b>	12, 15, 18, 20, 22, 24, 6, 9
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



