



KRAUSE STABILO SPROSSEN-ANLEGELEITER

97,81 € - 391,72 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 6 | 9 | 12 | 15 | 18
 Arbeitshöhe: 2,80m - 6,05m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	127013		6	Allgemein 111,50 € <u>97,81 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	127037	9	Allgemein 130,00 € <u>113,47 €</u> inkl. MwSt.
	133106	12	Allgemein 188,50 € <u>153,34 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133120	15	Allgemein 218,00 € <u>195,81 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133151	18	Allgemein 288,50 € <u>259,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133175		20	Allgemein 369,50 € <u>331,27 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133182	22	Allgemein 400,50 € <u>360,05 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133199	24	Allgemein 436,00 € <u>391,72 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE · STABILO PROFESSIONAL · FÜR HANDWERK & INDUSTRIE · DIN EN 131

STABILO ANLEGELEITER 1X6 SPR.

Profi-Leiter aus der STABILO-Linie — entwickelt für den täglichen, harten Arbeitseinsatz in Handwerk und Industrie. Hohe Belastbarkeit, robuste Aluminium-Konstruktion, TRBS 2121-2 konform.

DIN EN 131

Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld

Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk – Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

WAS DIE STABILO ANLEGELEITER 1X6 SPR. IM DETAIL KANN



Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung



Rutschhemmende Fußstopfen

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufstieg zu Dach, Vordach, Fassade.
- Bauarbeiten, Sanierung, Fassadenarbeiten.
- Lager, Industrie — Einrichtung von Hochregalen, Wartung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi / 150 kg · TRBS 2121-2 (gewerblich)** (Profi (gewerblich)).
Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Für den gewerblichen Einsatz nach
TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

Krause Stabilo Sprossen-Anlegeleiter

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- Rutsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	12, 15, 18, 20, 22, 24, 6, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen