



KRAUSE STABILO SPROSSEN-ANLEGELEITER

97,81 € - 391,72 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 6 | 9 | 12 | 15 | 18
Arbeitshöhe: 2,80m - 6,05m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	127013	6	Allgemein 111,50 € <u>97,81 €</u> inkl. MwSt.
	127037	9	Allgemein 130,00 € <u>113,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133106	12	Allgemein 188,50 € <u>153,34 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133120	15	Allgemein 218,00 € <u>195,81 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung

**Anzahl
Sprossen:**

Preis



133151

18

Allgemein 288,50 € 259,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133175	20	Allgemein 369,50 € <u>331,27 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133182	22	Allgemein 400,50 € <u>360,05 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133199	24	Allgemein 436,00 € <u>391,72 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG





Krause Stabilo Sprossen-Anlegeleiter

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- Rutsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

DIE KRAUSE STABILO SPROSSEN-ANLEGELEITER IN DER ÜBERSICHT:

Sprossenanzahl			6	9	12	15	18	20	22	24	
1		A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
		B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2		C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
		D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Produktgewicht ca.			in kg	3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	
	Länge (L) ca.	in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90	
Art.-No.				127013	127037	127068	127075	127082	127105	127129	127143

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	12, 15, 18, 20, 22, 24, 6, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

