



### KRAUSE STUFEN- DOPPELLEITER DOPPLO®

**78,91 € - 210,51 € inkl. MwSt.**

Stufen- Doppelleiter Dopplo®  
 Stufenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8  
 Arbeitshöhe: 2.20m - 3.30m

---

**Artikelnummer:** N / A

### VARIATIONEN

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Stufenanzahl**

**Preis**



120373

2 x 8

Allgemein ~~233,50 €~~ 210,51 € inkl. MwSt.

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung | Stufenanzahl | Preis                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|    | 120366        |              | 2 x 7        | Allgemein <del>183,50 €</del> <u>164,92 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 120359        |              | 2 x 6        | Allgemein <del>171,50 €</del> <u>138,28 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 120342        |              | 2 x 5        | Allgemein <del>139,50 €</del> <u>122,91 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 120335        |              | 2 x 4        | Allgemein <del>116,50 €</del> <u>102,63 €</u> inkl. MwSt. |

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Stufenanzahl**

**Preis**



120328

2 x 3

Allgemein 90,00-€ 78,91 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**






## BESCHREIBUNG



### STUFEN-DOPPELLEITER DOPPLO®

leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

| Stufenanzahl                                                                        |                                                                                     |           |       |      | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                   |   | A bis ca. | in m  | 2,20 | 2,40   | 2,65   | 2,85   | 3,05   | 3,30   |        |
|                                                                                     |                                                                                     | B ca.     | in m  | 0,20 | 0,40   | 0,65   | 0,85   | 1,05   | 1,30   |        |
| 2                                                                                   |  | C ca.     | in m  | 0,70 | 0,90   | 1,15   | 1,40   | 1,60   | 1,85   |        |
|                                                                                     |                                                                                     | D ca.     | in m  | 0,65 | 0,85   | 1,05   | 1,30   | 1,50   | 1,70   |        |
| Produktgewicht ca.                                                                  |                                                                                     |           | in kg | 2,5  | 3,5    | 4,5    | 5,5    | 7,0    | 8,5    |        |
|  | Breite (B) ca.                                                                      |           | in m  | 0,43 | 0,45   | 0,48   | 0,50   | 0,52   | 0,55   |        |
|                                                                                     | Tiefe (T) ca.                                                                       |           | in m  | 0,16 | 0,16   | 0,16   | 0,16   | 0,16   | 0,16   |        |
|                                                                                     | Länge (L) ca.                                                                       |           | in m  | 0,70 | 0,95   | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,85   |        |
| Art.-No.                                                                            |                                                                                     |           |       |      | 120328 | 120335 | 120342 | 120359 | 120366 | 120373 |

- robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung
- stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- reißfeste Gurtbänder

#### Hinweis:

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 - Teil 3

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>      | Heimwerker & Handwerk                                                                    |
| <b>Stufenanzahl</b>        | 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20 |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                  |
| <b>Hersteller</b>          | KRAUSE                                                                                   |
| <b>Leiter-Typ</b>          | Stehleiter beidseitig begehbar                                                           |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 131                                                                               |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                             |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>  | Stufen                                                                                   |
| <b>Stufentiefe</b>         | 80mm                                                                                     |



