



KRAUSE STUFEN- DOPPELLEITER DOPPLO®

78,91 € - 210,51 € inkl. MwSt.

Stufen- Doppelleiter Dopplo®

Stufenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 2.20m - 3.30m

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Stufenanzahl





Preis



120373

2 x 8

Allgemein ~~233,50 €~~ 210,51 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	120366		2 x 7	Allgemein 183,50 € <u>164,92 €</u> inkl. MwSt.
	120359		2 x 6	Allgemein 171,50 € <u>138,28 €</u> inkl. MwSt.
	120342		2 x 5	Allgemein 139,50 € <u>122,91 €</u> inkl. MwSt.
	120335		2 x 4	Allgemein 116,50 € <u>102,63 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Stufenanzahl

Preis



120328

2 x 3

Allgemein 90,00-€ 78,91 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



STUFEN-DOPPELLEITER DOPPLO®

leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ca.	in m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ca.	in m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D ca.	in m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.			in kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
	Länge (L) ca.	in m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	
Art.-No.				120328	120335	120342	120359	120366	120373

- robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung
- stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- reißfeste Gurtbänder

Hinweis:

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 - Teil 3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Stufenanzahl	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

