

**KRAUSE TREPPENGERÜST - ALU FAHRGERÜST | STABILO 5500 | 2.00 X 1.50** 

3.528,98 € - 10.345,83 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	789013	Arbeitshöhe ca. (m) 4,30 Plattformhöhe ca. (m) 2,30 Gerüsthöhe ca. (m) 3,40 lm Lieferumfang enthalten: 5 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 3 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Austeiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 1 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	4,30 Meter	Allgemein 3.996,00 € 3.528,98 € inkl. MwSt.
	789020	Arbeitshöhe ca. (m) 6,30 Plattformhöhe ca. (m) 4,30 Gerüsthöhe ca. (m) 5,40 lm Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 3 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 4 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 2 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	6,30 Meter	Allgemein 5.904,00 € 5.210,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung** Arbeitshöhe **Preis** Arbeitshöhe ca. (m) 8,30 Plattformhöhe ca. (m) 6,30 Gerüsthöhe ca. (m) 7,40 lm
Lieferumfang enthalten: 15 x Fallstecker
10er Alu-FahrGerüste 4 x STABILO AluDiagonalstrebe S 5500 5 x STABILO AluGeländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO
Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse
verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst
1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00
8,30 Meter
m 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00
m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm
höhenverstell. 6 x STABILO GuardMaticSystem 2,00 m 2 x STABILO Längsbord
2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 3 x
STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO
Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO
Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m (m) 6,30 Gerüsthöhe ca. (m) 7,40 Im Allgemein 7.814,00 € 789037 6.893,56 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe ca. (m) 10,30 Plattformhöhe ca. (m) 8,30 Gerüsthöhe ca. (m) 9,40 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 5 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 6 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 10,30 Meter m 4 x STABILO Relagbühne ohne Luke 2 00 Allgemein 9.767,50 € 789044 8.615,99 € inkl. m 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Belagbunne onne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 4 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	789051	Arbeitshöhe ca. (m) 12,30 Plattformhöhe ca. (m) 10,30 Gerüsthöhe ca. (m) 11,40 Im Lieferumfang enthalten: 25 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 6 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 7 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 5 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	12,30 Meter	Allgemein 11.730,00 € 10.345,83 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER** 

Seite: 3





## **BESCHREIBUNG**

## KRAUSE TREPPENGERÜST - ALU FAHRGERÜST | STABILO 5500 | 2.00 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.

Krause Treppengerüst - Alu Fahrgerüst | Stabilo 5500 | 2.00 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca. (m)	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
Plattformhöhe ca. (m)	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
Gerüsthöhe ca. (m)	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	7044055	10	15	20	25
STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500	7028142	3	4	5	6
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m	7022103	4	5	6	7
STABILO Aufstiegshilfe	703972 1	1	1	1	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	7041604	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	7027604	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	7041460	0	0	0	4
STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m		1	1	1	1
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m	7012511	2	3	4	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108 4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System 2,00 m	7025792	4	6	8	10
STABILO Längsbord 2,00 m	7037122	2	2	2	2
STABILO Querbord 1,50 m	7037502	2	2	2	2
STABILO Treppe FahrGerüst	7055941	2	3	4	5
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	7051982	2	2	2	2

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Arbeitshöhe ca. (m)		4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	70518	12	4	6	8	10
Grundfläche ca.	in m	3,85 x 4,60				
Produktgewicht ca.	in kg	176	252,50	329	405	485,50
Breite (B) ca.	in m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tiefe (T) ca.	in m	0,80	1,15	1,50	1,80	2,15
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
ArtNo.		789013	789020	789037	789044	789051

TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden.

Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden

Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für

Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen Auf- und Abbau

Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm) Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material

Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen

Feldlängen: 2,00 m

Gerüstfeldbreite: 1,50 m

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Arbeitshöhe 4,30 Meter, 6,30 Meter, 8,30 Meter, 10,30 Meter, 12,30 Meter

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

**Gerüst-Typ** Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse  $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$ 

Hersteller **KRAUSE** 

**Normen DIN EN 1004 Plattform-Breite** doppelte Breite Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Wandstärke 2,0mm