

### **KRAUSE TRIBILO® MEHRZWECKLEITER**

**318,04 € - 676,68 € inkl. MwSt.**

Krause Tribilo Mehrzweckleiter  
Sprossenanzahl: 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14  
Sprossenanzahl mit Treppengängigkeit: 3 x 8 | 3 x 10 |  
3 x 12  
Arbeitshöhe: 4,40m - 7,60m  
TÜV / DEKRA geprüft  
3 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** N / A



### **VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | SPROSSEN             | Preis                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|
|    | 129789        |              | 3 x 12 treppengängig | Allgemein 579,00 € <u>510,01 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 129765        |              | 3 x 10 treppengängig | Allgemein 473,50 € <u>424,83 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 129741        |              | 3 x 8 treppengängig  | Allgemein 354,50 € <u>318,04 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | SPROSSEN | Preis                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|    | 129727        |              | 3 x 14   | Allgemein <del>756,50 €</del> <u>676,68 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 129703        |              | 3 x 12   | Allgemein <del>559,00 €</del> <u>491,79 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 129680        |              | 3 x 10   | Allgemein <del>458,00 €</del> <u>411,12 €</u> inkl. MwSt. |

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung**

**SPROSSEN**

**Preis**



129673

3 x 9

Allgemein ~~358,00 €~~ **320,42 €** inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



### KRAUSE TRIBILO® MEHRZWECKLEITER

Die Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter Krause Tribilo, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterteil

Die Mehrzweckleiter Tribilo® ist vermutlich die bekannteste Sprossenleiter aus dem Krause Werk. Diese 3-teilige Mehrzweckleiter gehört zur MONTA®-Familie und bedient somit sowohl den Hobby- als auch den semi-professionellen Bereich. Für Tätigkeiten rund ums Haus und Garten ist die Alu-Leiter der perfekte Helfer in großen und kleinen Arbeitshöhen. Die Krause Tribilo® wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet und für GUT oder auch SEHR GUT befunden. Beispielsweise durch das Do-it-yourself Heimwerker-Magazin „selber machen“. Eine Leiter - viele Einsatzmöglichkeiten. Die Mehrzweckleiter kann beispielsweise als Anlegeleiter oder freistehende Stehleiter mit Aufsteckteil verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Leiter-Teil separat als Anlegeleiter und die anderen zwei Leiter-Teile als Stehleiter oder ebenfalls an Anlegeleiter (Schiebeleiter) verwendet werden können. Hiermit können zum Beispiel 2 Personen gleichzeitig von der Leiter profitieren.

### Die Krause Tribilo Mehrzweckleiter überzeugt durch eine gute Ausstattung



Für eine leichte Bedienung der Leiter sorgen pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile, dass macht das Aus- und Einschieben der Leiter-Teile besonders angenehm. Durch das patentierte AutoSnap System ist die Alu-Leiter sicher im Transport. Denn die Sperrhebel rasten automatisch ein, sodass die Leiter-Teile zusammenbleiben. Als Spreizsicherung wurden sowohl witterungsbeständige als auch besonders reißfeste Gurtbänder verbaut. So gut, als auch zuletzt sorgen eine breite Quertraverse und rutschsichere Leiterfüße für einen sicheren Stand der Leiter.

Die Krause Tribilo Mehrzweckleiter in der Übersicht:

| Anzahl Sprossen:                                       | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. (m):                  | 6,85  | 7,65   | 9,30   | 10,90  | 6,05  | 7,65   | 9,30   |
| Standhöhe als Anlegeleiter ca. (m):                    | 4,85  | 5,65   | 7,30   | 8,90   | 4,05  | 5,65   | 7,30   |
| Leiterlänge ausgefahren (m)                            | 6,05  | 6,90   | 8,60   | 10,25  | 5,25  | 6,90   | 8,60   |
| Arbeitshöhe als A-Leiter ca. (m):                      | 4,95  | 5,45   | 6,55   | 7,6    | 4,40  | 5,45   | 6,55   |
| Standhöhe als A-Leiter ca. (m):                        | 2,95  | 3,45   | 4,55   | 5,60   | 2,40  | 3,45   | 4,55   |
| Leiterlänge ausgefahren ca. (m)                        | 4,4   | 4,95   | 6,05   | 7,2    | 3,80  | 4,95   | 6,05   |
| Arbeitshöhe als Stehleiter ca. (m):                    | 3,85  | 4,10   | 4,65   | 5,20   | 3,60  | 4,1    | 4,65   |
| Standhöhe als Stehleiter ca. (m):                      | 1,85  | 2,10   | 2,65   | 3,20   | 1,60  | 2,1    | 2,65   |
| Leiterlänge ausgefahren ca. (m)                        | 2,70  | 3,00   | 3,55   | 4,10   | 2,40  | 3,00   | 3,55   |
| Arbeitshöhe als Leiterteil einzeln ca. (m):            | 3,60  | 3,85   | 4,40   | 4,95   | 3,35  | 3,85   | 4,40   |
| Standhöhe als Leiterteil einzeln (m):                  | 1,60  | 1,85   | 2,40   | 2,95   | 1,35  | 1,85   | 2,40   |
| Leiterlänge ca. (m):                                   | 2,7   | 3,00   | 3,55   | 4,10   | 2,40  | 3      | 3,55   |
| Arbeitshöhe als Stehleiter in Treppenstellung ca. (m): | —     | —      | —      | —      | 4,40  | 4,95   | 5,45   |
| Standhöhe als Stehleiter in Treppenstellung ca. (m):   | —     | —      | —      | —      | 2,40  | 2,95   | 3,45   |

|                          | Anzahl Sprossen: |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          | 3 x 9            | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | 3 x 8  | 3 x 10 | 3 x 12 |
| Leiterlänge ca. (m):     | —                | —      | —      | —      | 3,25   | 3,80   | 4,35   |
| Traversenbreite ca. (m): | 0,97             | 1,12   | 1,25   | 1,25   | 0,87   | 1,12   | 1,25   |
| Produktgewicht ca. (kg): | 16,4             | 18,0   | 27,5   | 31,5   | 15,3   | 18,0   | 27,5   |
| Breite (B) ca. (m):      | 0,48             | 0,48   | 0,48   | 0,48   | 0,48   | 0,48   | 0,48   |
| Tiefe (T) ca. (m):       | 0,18             | 0,18   | 0,24   | 0,24   | 0,18   | 0,18   | 0,24   |
| Artikel Nummer           | 129673           | 129680 | 129703 | 129727 | 129741 | 129765 | 129789 |

### Die Vorteile der Krause Tribilo® Mehrzweckleiter in Stichpunkten:

- pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPROSSEN</b>                   | 3 x 9, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 8 treppengängig, 3 x 10 treppengängig, 3 x 12 treppengängig |
| <b>Einsatzbereich</b>             | Heimwerker & Handwerk                                                                          |
| <b>Hersteller-Garantie</b>        | 5 Jahre                                                                                        |
| <b>Hersteller</b>                 | KRAUSE                                                                                         |
| <b>Leiter-Typ</b>                 | Mehrzweckleiter 3-teilig                                                                       |
| <b>Material</b>                   | Aluminium                                                                                      |
| <b>Mehrzweckleiter - Variante</b> | 3-teilig                                                                                       |
| <b>Normen</b>                     | DIN EN 131                                                                                     |
| <b>Produktprüfung</b>             | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                   |
| <b>Sprossen-Tiefe</b>             | 30mm                                                                                           |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>         | Sprossen                                                                                       |



