







## MAUDERER KOMPAKT- VERLADESCHIENE, DO- HOLMPROFIL

831,36 € - 909,11 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: DO

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Fahrflächenbreite (mm):	Preis
	DOB24/23	Kompakt-Verladeschiene, DO-Holmprofil <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2375</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 555/655</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 2500</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 13</li> <li>• Profilhöhe der Tragehalme (mm): 65</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 310</li> </ul>	310	877,01 € inkl. MwSt.
	DO24/23	Kompakt-Verladeschiene, DO-Holmprofil <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2450</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 573/677</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 2500</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 14</li> <li>• Profilhöhe der Tragehalme (mm): 65</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 250</li> </ul>	250	831,36 € inkl. MwSt.
	DOM24/23	Kompakt-Verladeschiene, DO-Holmprofil <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2450</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 573/677</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 2500</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 16</li> <li>• Profilhöhe der Tragehalme (mm): 65</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 300</li> </ul>	300	868,88 € inkl. MwSt.
	DOL24/23	Kompakt-Verladeschiene, DO-Holmprofil <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2450</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 573/677</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 2500</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 17</li> <li>• Profilhöhe der Tragehalme (mm): 65</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 350</li> </ul>	350	909,11 € inkl. MwSt.

### BESCHREIBUNG

#### KOMPAKT-SCHIENEN

MAUDERER trägt mit seinen kompakten Holmprofilen DO und KO den speziellen Anforderungen unterschiedlicher Anhängermodelle Rechnung. Niedrige Holmhöhen sind oft notwendig, damit die Verladeschienen auch in besonders kleine Anhänger-Einschubfächer passen. Die auf Abstand geschweißten Fahrflächen machen die Schienen leichter. Das geschlossene Kastenprofil sorgt für maximale Stabilität. Problemloses Reinigen, leichtere Handhabung und ein besserer Griff der Räder sind weitere Vorteile.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Fahrflächenbreite (mm):** 250, 300, 310, 350  
**Hersteller** MAUDERER