



**MULTITOWER S-PLUS 2T - FAHRGERÜST MIT
AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x
2,5M**

2.773,50 € - 12.272,14 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZamltoSt1,2x2,5m

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52526	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,2 m • Gerüsthöhe: 12,45 m • Gewicht: 524,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 11,2 m	13,2 Meter	Allgemein 20.800,01 € 12.272,14 € inkl. MwSt.
	52426	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,4 m • Gerüsthöhe: 2,65 m • Gewicht: 110 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 1,4 m	3,4 Meter	Allgemein 4.692,17 € 2.773,50 € inkl. MwSt.
	52436	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Gerüsthöhe: 3,75 m • Gewicht: 141,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 2,5 m	4,5 Meter	Allgemein 7.012,67 € 4.141,88 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52446	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,35 m • Gerüsthöhe: 4,6 m • Gewicht: 218,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 3,35 m	5,35 Meter	Allgemein 8.990,45 € <u>5.308,15 €</u> inkl. MwSt.
	52456	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,45 m • Gerüsthöhe: 5,7 m • Gewicht: 236,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 4,45 m	6,45 Meter	Allgemein 9.949,59 € <u>5.873,75 €</u> inkl. MwSt.
	52466	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,3 m • Gerüsthöhe: 6,55 m • Gewicht: 292,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 5,3 m	7,3 Meter	Allgemein 11.927,37 € <u>7.040,03 €</u> inkl. MwSt.
	52476	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,4 m • Gerüsthöhe: 7,65 m • Gewicht: 319 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 6,4 m	8,4 Meter	Allgemein 12.948,39 € <u>7.642,12 €</u> inkl. MwSt.
	52486	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,25 m • Gerüsthöhe: 8,5 m • Gewicht: 375,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 7,25 m	9,25 Meter	Allgemein 14.926,17 € <u>8.808,39 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52496	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,4 m • Gerüsthöhe: 9,65 m • Gewicht: 393,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,4 Meter	Allgemein 15.885,31 € <u>9.373,99 €</u> inkl. MwSt.
	52506	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,2 m • Gerüsthöhe: 10,45 m • Gewicht: 450 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 9,2 m	11,2 Meter	Allgemein 17.863,09 € <u>10.540,27 €</u> inkl. MwSt.
	52516	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,35 m • Gerüsthöhe: 11,6 m • Gewicht: 467,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 10,35 m	12,35 Meter	Allgemein 18.822,23 € <u>11.105,86 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MULTITOWER S-PLUS 2T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M × 2,5M

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüsthöhe: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Das Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst mit Auslegern | Plattformgröße 1,2m × 2,5m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52426	3,4 m	2,65 m	110 kg	1,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm
52436	4,5 m	3,75 m	141,8 kg	2,5 m	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm
52446	5,35 m	4,6 m	218,4 kg	3,35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
52456	6,45 m	5,7 m	236,2 kg	4,45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm
52466	7,3 m	6,55 m	292,8 kg	5,3 m	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm
52476	8,4 m	7,65 m	319 kg	6,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
52486	9,25 m	8,5 m	375,6 kg	7,25 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
52496	10,4 m	9,65 m	393,4 kg	8,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
52506	11,2 m	10,45 m	450 kg	9,2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
52516	12,35 m	11,6 m	467,8 kg	10,35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
52526	13,2 m	12,45 m	524,4 kg	11,2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern

