

MUNK GÜNZBURGER - FLEXXTOWER EIN-PERSONEN- GERÜST

1.567,00 € - 2.583,52 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG1



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	125100	Arbeitshöhe (m) 6,1 Gerüsthöhe (m) 5,37 Plattformhöhe (m) 4,10 Plattformgröße (m) 0,60 x 1,25 Gewicht (kg): 117	6.1	Allgemein 5.017,04 € <u>2.583,52 €</u> inkl. MwSt.
	125121	Arbeitshöhe (m) 3,1 Gerüsthöhe (m) 2,37 Plattformhöhe (m) 1,10 Plattformgröße (m) 0,60 x 1,25 Gewicht (kg): 69	3.1	Allgemein 2.999,99 € <u>1.567,00 €</u> inkl. MwSt.
	125122	Arbeitshöhe (m) 4,1 Gerüsthöhe (m) 3,37 Plattformhöhe (m) 2,10 Plattformgröße (m) 0,60 x 1,25 Gewicht (kg): 80	4.1	Allgemein 3.499,79 € <u>1.828,14 €</u> inkl. MwSt.
	125123	Arbeitshöhe (m) 5,1 Gerüsthöhe (m) 4,37 Plattformhöhe (m) 3,10 Plattformgröße (m) 0,60 x 1,25 Gewicht (kg): 102	5.1	Allgemein 4.322,08 € <u>2.257,79 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · FLEXXTOWER EIN-PERSONEN-GERÜST · DIN EN 1004-1

MUNK GÜNZBURGER FLEXXTOWER EIN-

PERSONEN-GERÜST — SICHERHEITS-PROFI- ROLLGERÜST, PLATTFORMHÖHE 1,1 M

Das MUNK Günzburger **FlexxTower Ein-Personen-Gerüst** ist ein Ein-Personen-Profi-Rollgerüst mit Standard-Geländer — kompakt, mobil und schnell aufgebaut. Plattformhöhe 1,1 m, Arbeitshöhe 3,1 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

3,1 m

Arbeitshöhe

2 kN/m²

Lastklasse 3

Profi

Profi-Rollgerüst

100+ Patente

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

3,1 m

PLATTFORMHÖHE

1,1 m

PLATTFORMLÄNGE

1,20 m

PLATTFORMBREITE

0,60 m


BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM


EN 1004-1

MUNK FLEXXTOWER EIN-PERSONEN-GERÜST — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



Vorlaufendes Sicherheitsgelanders (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Werkzeugloser Aufbau

Werkzeugloser Auf- und Abbau dank **Steckverbindungen und Schnellverschlüssen**. 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK FLEXXTOWER EIN-PERSONEN-GERÜST

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m²
Arbeitshöhe	3,1 m

Plattformhöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Plattformlänge	1,20 m
Plattformbreite	0,60 m
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüslänge	3,12 m
Gerüstbreite	2,55 m
Belastbarkeit	2 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Standard-Geländer · Aluminium-Bordbretter mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	1400 x 800 x 600 mm, 69 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	20 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			1,10	2,10	3,10	4,10
Arbeitshöhe (m):			3,10	4,10	5,10	6,10
Gerüsthöhe (m):			2,30	3,30	4,30	5,30
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN				
FlexxTower-Aufsteckrahmen	012905	4031405129054	4	6	8	10
FlexxTower-Dreiecksausleger	012926	4031405129269	4	4	4	4
FlexxTower-Bordbrett Längsseite	012943	4031405129436	2	2	2	2
FlexxTower-Bordbrett Stirnseite	012913	4031405129139	2	2	2	2
FlexxTower-Doppelgeländer	012955	4031405129559	2	3	4	6
FlexxTower-Plattform mit Klappe	012931	4031405129313	1	1	2	2
FlexxTower-Lenkrolle Ø 125 mm	012973	4031405947764	4	4	4	4
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			125121	125122	125123	125100

STÄRKEN — WAS DAS MUNK FLEXXTOWER EIN-PERSONEN-GERÜST AUSMACHT

- **Sicheres Steck-Geländer-System:** Stabiles Geländer-System mit integrierter Knieleiste nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 1,1 m, Arbeitshöhe 3,1 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK FlexxTower Ein-Personen-Gerüst ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Ein-Personen-Profi-Einsatz im Innenausbau und Renovierung
- Maler-, Tapezier- und Elektriker-Arbeiten in Wohnräumen
- Kompakte mobile Lösung mit schnellem Auf- und Abbau
- Wartungs- und Installations-Einsätze in engen Räumen

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK FlexxTower Ein-Personen-Gerüst ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Profi-Rollgerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	3.1, 4.1, 5.1, 6.1