

MUNK GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST 1,35 X 1,80 M MIT AUSLEGER

4.200,67 € - 8.354,29 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG9334

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115299	Arbeitshöhe (m) 11,92 Gerüsthöhe (m) 11,19 Plattformhöhe (m) 9,92 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 365	11.92	Allgemein 13.856,36 € <u>7.239,45 €</u> inkl. MwSt.
	115209	Arbeitshöhe (m) 13,04 Gerüsthöhe (m) 12,31 Plattformhöhe (m) 11,04 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 380	13.04	Allgemein 14.558,46 € <u>7.606,30 €</u> inkl. MwSt.
	115212	Arbeitshöhe (m) 13,88 Gerüsthöhe (m) 13,15 Plattformhöhe (m) 11,88 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 425	13.88	Allgemein 15.990,03 € <u>8.354,29 €</u> inkl. MwSt.
	115248	Arbeitshöhe (m) 7,16 Gerüsthöhe (m) 6,43 Plattformhöhe (m) 5,16 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 199	7.16	Allgemein 8.157,45 € <u>4.200,67 €</u> inkl. MwSt.
	115259	Arbeitshöhe (m) 8 Gerüsthöhe (m) 7,27 Plattformhöhe (m) 6,00 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 244	8	Allgemein 9.589,02 € <u>5.009,76 €</u> inkl. MwSt.
	115269	Arbeitshöhe (m) 9,12 Gerüsthöhe (m) 8,39 Plattformhöhe (m) 7,12 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 260	9.12	Allgemein 10.291,12 € <u>5.376,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115279	Arbeitshöhe (m) 9,96 Gerüsthöhe (m) 9,23 Plattformhöhe (m) 7,96 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 304	9.96	Allgemein 11.722,69 € 6.124,61 € inkl. MwSt.
	115289	Arbeitshöhe (m) 11,08 Gerüsthöhe (m) 10,35 Plattformhöhe (m) 9,08 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 320	11.08	Allgemein 12.424,79 € 6.491,46 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER · DIN EN 1004-1

MUNK GÜNZBURGER KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER — PLATTFORMHÖHE 5,16 M, ARBEITSHÖHE 7,16 M

Das MUNK Günstzburger **Klappgerüst 1,35 × 1,80 m mit Ausleger** ist ein Klappgerüst mit Standard-Geländer — schneller Aufbau durch Klappkonstruktion, kompakter Transport. Plattformhöhe 5,16 m, Arbeitshöhe 7,16 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günstzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

7,16 m

Arbeitshöhe

1,5 kN/m²

Lastklasse 3

Profi

Profi-Rollgerüst

100+ Patente

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

7,16 m

PLATTFORMHÖHE

5,16 m

PLATTFORMLÄNGE

1,8 m

PLATTFORMBREITE

1,35 m


BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM


EN 1004-1

MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER




Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Klappbare Dreiecksausleger

Stabil und flexibel durch **klappbare Dreiecksausleger** — ideal für wandseitigen Aufbau und Verfahren in engen Gängen. Aufbau im Innen- und Außenbereich häufig **ohne Ballastierung** möglich.

15 J.
Garantie
Made in
Germany


15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m²
Arbeitshöhe	7,16 m
Plattformhöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Plattformlänge	1,8 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüstlänge	3,83 m
Gerüstbreite	3,31 m
Belastbarkeit	1,5 kN/m² (200 kg/m², Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Standard-Geländer · Aluminium-Bordbretter mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	2250 x 1350 x 1000 mm, 199 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg

Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	30 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	170 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			5,16	6,00	7,12	7,96	9,08	9,92	11,04	11,88
Arbeitshöhe (m):			7,16	8,00	9,12	9,96	11,08	11,92	13,04	13,88
Gerüsthöhe (m):			6,43	7,27	8,39	9,23	10,35	11,19	12,31	13,15
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Klapprahmeneinheit 1,35 m	27972	4031405279728	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	4	2	4	2	4	2	4	2
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländer längs 1,80 m	27955	4031405279551	4	6	6	8	8	10	10	12
Plattform mit Klappe 1,80 m	27931	4031405279315	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe 1,80 m	27932	4031405279322	2	3	3	4	4	5	5	6
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 1,80 m	27943	4031405279438	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 1,80 m	27937	4031405279377	4	4	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe 1,80 m	27935	4031405279353	1	1	1	1	1	1	1	1

Plattformhöhe (m):			5,16	6,00	7,12	7,96	9,08	9,92	11,04	11,88
Dreiecksausleger	27926	4031405279261	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 125 mm	27973	4031405279735	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			115248	115259	115269	115279	115289	115299	115209	115212

STÄRKEN — WAS DAS MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER AUSMACHT

- **Sicheres Steck-Geländer-System:** Stabiles Geländer-System mit integrierter Knieleiste nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 5,16 m, Arbeitshöhe 7,16 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Klappgerüst 1,35 × 1,80 m mit Ausleger ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — schnelles Klappen für Transport
- Renovierung in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Maler-, Tapezier-, Elektriker- und Installations-Arbeiten
- Innenausbau mit kurzen Aufbau- und Abbaueiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Klappgerüst 1,35 × 1,80 m mit Ausleger ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Profi-Rollgerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	11.08, 11.92, 13.04, 13.88, 7.16, 8, 9.12, 9.96