

MUNK GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 1,35 X 1,80 M MIT AUSLEGER

4.909,66 € - 9.738,36 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG9007

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115294	Arbeitshöhe (m) 11,89 Gerüsthöhe (m) 11,16 Plattformhöhe (m) 9,89 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 393	11.89	Allgemein 16.153,06 € <u>8.439,47 €</u> inkl. MwSt.
	115204	Arbeitshöhe (m) 13,04 Gerüsthöhe (m) 12,31 Plattformhöhe (m) 11,04 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 409	13.04	Allgemein 16.855,16 € <u>8.806,32 €</u> inkl. MwSt.
	115214	Arbeitshöhe (m) 13,88 Gerüsthöhe (m) 13,15 Plattformhöhe (m) 11,88 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 457	13.88	Allgemein 18.638,97 € <u>9.738,36 €</u> inkl. MwSt.
	115244	Arbeitshöhe (m) 7,16 Gerüsthöhe (m) 6,43 Plattformhöhe (m) 5,16 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 216	7.16	Allgemein 9.397,43 € <u>4.909,66 €</u> inkl. MwSt.
	115254	Arbeitshöhe (m) 8 Gerüsthöhe (m) 7,27 Plattformhöhe (m) 6,00 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 264	8	Allgemein 11.181,24 € <u>5.841,70 €</u> inkl. MwSt.
	115264	Arbeitshöhe (m) 9,12 Gerüsthöhe (m) 8,39 Plattformhöhe (m) 7,12 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 280	9.12	Allgemein 11.883,34 € <u>6.208,55 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115274	Arbeitshöhe (m) 9,96 Gerüsthöhe (m) 9,23 Plattformhöhe (m) 7,96 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 329	9.96	Allgemein 13.667,15 € 7.140,59 € inkl. MwSt.
	115284	Arbeitshöhe (m) 11,08 Gerüsthöhe (m) 10,35 Plattformhöhe (m) 9,08 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 341	11.08	Allgemein 14.181,23 € 7.409,19 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER
· DIN EN 1004-1

MUNK GÜNZBURGER KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER — PLATTFORMHÖHE 5,16 M, ARBEITSHÖHE 7,16 M

Das MUNK Günstzburger **Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m mit Ausleger** ist ein Klappgerüst mit **vorlaufendem Sicherheitsgeländer (SG)** — schneller Aufbau durch Klappkonstruktion, kompakter Transport. Plattformhöhe 5,16 m, Arbeitshöhe 7,16 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günstzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

7,16 m

Arbeitshöhe

1,5 kN/m²

Lastklasse 3

SG

vorlaufendes Geländer

100+ Patente

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

7,16 m

PLATTFORMHÖHE

5,16 m

PLATTFORMLÄNGE

1,8 m

PLATTFORMBREITE

1,35 m


BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM


EN 1004-1

MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER




Vorlaufendes Sicherheitsgelanders (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Klappbare Dreiecksausleger

Stabil und flexibel durch **klappbare Dreiecksausleger** — ideal für wandseitigen Aufbau und Verfahren in engen Gängen. Aufbau im Innen- und Außenbereich häufig **ohne Ballastierung** möglich.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m²
Arbeitshöhe	7,16 m
Plattformhöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Plattformlänge	1,8 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüstlänge	5,02 m
Gerüstbreite	4,49 m
Belastbarkeit	1,5 kN/m² (200 kg/m², Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse

Transportmaß 3100 x 1400 x 1000 mm, 211 kg

Ballastierung Innen, mittiger Aufbau 0 kg

Ballastierung Außen, mittiger Aufbau 0 kg

Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau 0 kg

Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau 0 kg

Garantie 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte

Hersteller MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik,
Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			5,16	6,00	7,12	7,96	9,08	9,89	11,04	11,88
Arbeitshöhe (m):			7,16	8,00	9,12	9,96	11,08	11,89	13,04	13,88
Gerüsthöhe (m):			6,43	7,27	8,39	9,23	10,35	11,16	12,31	13,15
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Klapprahmeneinheit 1,35 m	27972	4031405279728	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	4	2	4	2	4	2	4	2
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	2	4	4	6	6	8	8	10
Sicherheits-Geländer Rollgerüst 1,80 m (SG)	27992	4031405279926	4	6	6	8	8	10	10	12
Plattform mit Klappe 1,80 m	27931	4031405279315	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe 1,80 m	27932	4031405279322	2	3	3	4	4	5	5	6

Plattformhöhe (m):			5,16	6,00	7,12	7,96	9,08	9,89	11,04	11,88
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 1,80 m	27943	4031405279438	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 1,80 m	27937	4031405279377	2	-	2	-	-	-	2	-
Horizontalstrebe 1,80 m	27935	4031405279353	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger SGX	027927	4031405279278	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 125 mm	27973	4031405279735	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			115244	115254	115264	115274	115284	115294	115204	115214

STÄRKEN — WAS DAS MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 5,16 m, Arbeitshöhe 7,16 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m mit Ausleger ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — schnelles Klappen für Transport
- Renovierung in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Maler-, Tapezier-, Elektriker- und Installations-Arbeiten
- Innenausbau mit kurzen Aufbau- und Abbaueiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m mit Ausleger ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — bis zu 50 % Zuschuss, max. 1.500 € nach aktuellem BG-BAU-Prämienkatalog für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	11.08, 11.89, 13.04, 13.88, 7.16, 8, 9.12, 9.96