






MUNK GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 1,35 X 1,80 M

2.454,27 € - 3.838,96 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG0224

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115234	Arbeitshöhe (m) 6,04 Gerüsthöhe (m) 5,31 Plattformhöhe (m) 4,04 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 177	6.04	Allgemein 7.348,25 € <u>3.838,96 €</u> inkl. MwSt.
	115201	Arbeitshöhe (m) 4,08 Gerüsthöhe (m) 3,35 Plattformhöhe (m) 2,08 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 110	4.08	Allgemein 4.698,12 € <u>2.454,27 €</u> inkl. MwSt.
	115224	Arbeitshöhe (m) 5,2 Gerüsthöhe (m) 4,47 Plattformhöhe (m) 3,20 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 129	5.2	Allgemein 5.564,44 € <u>2.906,92 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M · DIN EN 1004-1

MUNK GÜNZBURGER KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M — PLATTFORMHÖHE 2,08 M, ARBEITSHÖHE 4,08 M

Das MUNK Günstzburger **Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m** ist ein Klappgerüst mit **vorlaufendem Sicherheitsgelenk (SG)** — schneller Aufbau durch Klappkonstruktion, kompakter Transport. Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08

m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

4,08 m

Arbeitshöhe

1,5 kN/m²

Lastklasse 3

SG

vorlaufendes Geländer

100+ Patente

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

4,08 m

PLATTFORMHÖHE

2,08 m

PLATTFORMLÄNGE

1,8 m

PLATTFORMBREITE

1,35 m


BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM


EN 1004-1

MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Werkzeugloser Aufbau

Werkzeugloser Auf- und Abbau dank **Steckverbindungen und Schnellverschlüssen**. 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ²
Arbeitshöhe	4,08 m
Plattformhöhe	2,08 m
Plattformlänge	1,8 m

Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	3,35 m
Gerüsthöhe	3,35 m
Gerüstlänge	1,99 m
Gerüstbreite	1,39 m
Belastbarkeit	1,5 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentraler Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	1900 x 1400 x 800 mm, 93 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	80 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	-
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	-
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):

			2,08	3,20	4,04
Arbeitshöhe (m):			4,08	5,20	6,04
Gerüsthöhe (m):			3,35	4,47	5,31
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN			
Klapprahmeneinheit 1,35 m	27972	4031405279728	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	2	4	2
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	-	-	2
Sicherheits-Geländer Rollgerüst 1,80 m (SG)	27992	4031405279926	2	2	4
Plattform mit Klappe 1,80 m	27931	4031405279315	1	1	2
Plattform ohne Klappe 1,80 m	27932	4031405279322	1	1	2
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2
Bordbrett Längsseite 1,80 m	27943	4031405279438	2	2	2
Diagonalstrebe 1,80 m	27937	4031405279377	-	2	-
Horizontalstrebe 1,80 m	27935	4031405279353	-	1	1
Lenkrolle Ø 125 mm	27973	4031405279735	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	-	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			115201	115224	115234

STÄRKEN — WAS DAS MUNK KLAPPGERÜST SG 1,35 × 1,80 M AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — schnelles Klappen für Transport
- Renovierung in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Maler-, Tapezier-, Elektriker- und Installations-Arbeiten
- Innenausbau mit kurzen Aufbau- und Abbauezeiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Klappgerüst SG 1,35 × 1,80 m ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	5.2, 4.08, 6.04