



## MUNK GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 1,35 X 1,80 M MIT FAHRBALKEN & DOPPEL- PLATTFORM

3.536,15 € - 7.149,29 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG4537

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	173936	Arbeitshöhe (m) 11,7 Gerüsthöhe (m) 10,97 Plattformhöhe (m) 9,70 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 343	11.7	Allgemein <del>11.550,14 €</del> <u>6.034,45 €</u> inkl. MwSt.
	173036	Arbeitshöhe (m) 12,54 Gerüsthöhe (m) 11,81 Plattformhöhe (m) 10,54 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 392	12.54	Allgemein <del>13.169,73 €</del> <u>6.880,68 €</u> inkl. MwSt.
	173136	Arbeitshöhe (m) 13,62 Gerüsthöhe (m) 12,89 Plattformhöhe (m) 11,62 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 404	13.62	Allgemein <del>13.683,81 €</del> <u>7.149,29 €</u> inkl. MwSt.
	173436	Arbeitshöhe (m) 6,66 Gerüsthöhe (m) 5,93 Plattformhöhe (m) 4,66 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 210	6.66	Allgemein <del>6.768,72 €</del> <u>3.536,15 €</u> inkl. MwSt.
	173535	Arbeitshöhe (m) 7,78 Gerüsthöhe (m) 7,05 Plattformhöhe (m) 5,78 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 226	7.78	Allgemein <del>7.470,82 €</del> <u>3.847,09 €</u> inkl. MwSt.
	173636	Arbeitshöhe (m) 8,62 Gerüsthöhe (m) 7,89 Plattformhöhe (m) 6,62 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 270	8.62	Allgemein <del>8.902,39 €</del> <u>4.651,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	173736	Arbeitshöhe (m) 9,74 Gerüsthöhe (m) 9,01 Plattformhöhe (m) 7,74 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 283	9.74	Allgemein <del>9.416,47 €</del> <b>4.919,60 €</b> inkl. MwSt.
	173836	Arbeitshöhe (m) 10,58 Gerüsthöhe (m) 9,85 Plattformhöhe (m) 8,58 Plattformgröße (m) 1,35 x 1,80 Gewicht (kg): 331	10.58	Allgemein <del>11.036,06 €</del> <b>5.765,84 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

# ROLLGERÜST 1,35 X 1,80 M MIT FAHRBALKEN & DOPPEL-PLATTFORM

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

**MUNK Group · Günzburger**

Hersteller

**100+**

Patente

**15 Jahre**

Garantie

**DIN EN 1004-1**

Norm

**MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 x 1,80 M DOPPEL-PLATTFORM — PROFISICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER**



### Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



### Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



### Doppel-Plattform — verdoppelte Arbeitsfläche

Breite Bauform 1,35 m mit **Doppel-Plattform** — zwei parallele Belagbühnen je Ebene. Ideal für 2-Personen-Teams und materialintensive Arbeiten.



### 15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

## TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 1,80 M DOPPEL-PLATTFORM

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m <sup>2</sup>
Arbeitshöhe	6,66 m
Plattformhöhe	4,66 m

Plattformlänge	1,8 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	5,93 m
Gerüstlänge	1,91 m
Gerüstbreite	2,81 m
Belastbarkeit	2 kN/m <sup>2</sup> (200 kg/m <sup>2</sup> , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	2600 x 1400 x 650 mm, 226 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	60 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	0 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

## Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62
Arbeitshöhe (m):			6,66	7,78	8,62	9,74	10,58	11,7	12,54	13,62
Gerüsthöhe (m):			5,93	7,05	7,89	9,01	9,85	10,97	11,81	12,89
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	2	4	2	4	2	4	2	4
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer längs 1,80 m	27955	4031405279551	4	4	6	6	8	8	10	10
Plattform mit Klappe 1,80 m	27931	4031405279315	2	2	3	3	4	4	5	5
Plattform ohne Klappe 1,80 m	27932	4031405279322	2	2	3	3	4	4	5	5
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 1,80 m	27943	4031405279438	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 1,80 m	27937	4031405279377	4	6	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe 1,80 m	27935	4031405279353	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,0 m	27923	4031405279230	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4031405279179	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			173436	173535	173636	173736	173836	173936	173036	173136

## STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 1,80 M DOPPEL-PLATTFORM AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 4,66 m, Arbeitshöhe 6,66 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 1,80 m Doppel-Plattform ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter 1,35 m Bauform für Material und 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten mit Plattformhöhe 4,66 m, Arbeitshöhe 6,66 m
- Industrie-Wartung und Hallenausbau mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 1,80 m Doppel-Plattform ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Arbeitshöhe (m)</b>	10.58, 11.7, 12.54, 13.62, 6.66, 7.78, 8.62, 9.74