



MUNK GÜNZBURGER - ROLLGERÜST 1,35 X 2,45 M MIT FAHRBALKEN & DOPPEL- PLATTFORM

3.880,62 € - 7.948,89 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG9039

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	174936	Arbeitshöhe (m) 11,7 Gerüsthöhe (m) 10,97 Plattformhöhe (m) 9,70 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 411	11.7	Allgemein 12.790,12 € <u>6.682,34 €</u> inkl. MwSt.
	174036	Arbeitshöhe (m) 12,54 Gerüsthöhe (m) 11,81 Plattformhöhe (m) 10,54 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 475	12.54	Allgemein 14.700,07 € <u>7.680,28 €</u> inkl. MwSt.
	174136	Arbeitshöhe (m) 13,62 Gerüsthöhe (m) 12,89 Plattformhöhe (m) 11,62 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 487	13.62	Allgemein 15.214,15 € <u>7.948,89 €</u> inkl. MwSt.
	174436	Arbeitshöhe (m) 6,66 Gerüsthöhe (m) 5,93 Plattformhöhe (m) 4,66 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 247	6.66	Allgemein 7.427,98 € <u>3.880,62 €</u> inkl. MwSt.
	174535	Arbeitshöhe (m) 7,78 Gerüsthöhe (m) 7,05 Plattformhöhe (m) 5,78 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 264	7.78	Allgemein 8.139,60 € <u>4.191,47 €</u> inkl. MwSt.
	174636	Arbeitshöhe (m) 8,62 Gerüsthöhe (m) 7,89 Plattformhöhe (m) 6,62 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 323	8.62	Allgemein 9.852,01 € <u>5.147,17 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	174736	Arbeitshöhe (m) 9,74 Gerüsthöhe (m) 9,01 Plattformhöhe (m) 7,74 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 335	9.74	Allgemein 10.366,09 € 5.415,78 € inkl. MwSt.
	174836	Arbeitshöhe (m) 10,58 Gerüsthöhe (m) 9,85 Plattformhöhe (m) 8,58 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 399	10.58	Allgemein 12.276,04 € 6.413,73 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

ROLLGERÜST 1,35 X 2,45 M MIT FAHRBALKEN & DOPPEL-PLATTFORM

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 1004-1

Norm

MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 x 2,45 M DOPPEL-PLATTFORM — PROFISICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Doppel-Plattform — verdoppelte Arbeitsfläche

Breite Bauform 1,35 m mit **Doppel-Plattform** — zwei parallele Belagbühnen je Ebene. Ideal für 2-Personen-Teams und materialintensive Arbeiten.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 2,45 M DOPPEL-PLATTFORM

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ²
Arbeitshöhe	6,66 m
Plattformhöhe	4,66 m

Plattformlänge	2,45 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	5,93 m
Gerüstlänge	2,61 m
Gerüstbreite	2,81 m
Belastbarkeit	2 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentraler Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	2850 x 1400 x 650 mm, 267 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	60 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	0 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62
Arbeitshöhe (m):			6,66	7,78	8,62	9,74	10,58	11,7	12,54	13,62
Gerüsthöhe (m):			5,93	7,05	7,89	9,01	9,85	10,97	11,81	12,89
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	2	4	2	4	2	4	2	4
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer längs 2,45 m	27956	4031405279568	4	4	6	6	8	8	10	10
Plattform mit Klappe 2,45 m	27910	4031405279100	2	2	3	3	4	4	5	5
Plattform ohne Klappe 2,45 m	27930	4031405279308	2	2	3	3	4	4	5	5
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 2,45 m	027914	4031405279148	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 2,45 m	27908	4031405279087	4	6	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe 2,45 m	27907	4031405279070	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,0 m	27923	4031405279230	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4031405279179	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			174436	174535	174636	174736	174836	174936	174036	174136

STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 2,45 M DOPPEL-PLATTFORM AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 4,66 m, Arbeitshöhe 6,66 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 2,45 m Doppel-Plattform ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter 1,35 m Bauform für Material und 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten mit Plattformhöhe 4,66 m, Arbeitshöhe 6,66 m
- Industrie-Wartung und Hallenausbau mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 2,45 m Doppel-Plattform ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	10.58, 11.7, 12.54, 13.62, 6.66, 7.78, 8.62, 9.74