



MUNK GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 0,75 X 2,45 M MIT AUSLEGER

2.957,28 € - 7.304,73 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG8197

VARIATIONEN









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	155949	Arbeitshöhe (m) 11,51 Gerüsthöhe (m) 10,78 Plattformhöhe (m) 9,51 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 305	11.51	Allgemein 12.271,28 € <u>6.411,25 €</u> inkl. MwSt.
	155049	Arbeitshöhe (m) 12,35 Gerüsthöhe (m) 11,62 Plattformhöhe (m) 10,35 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 351	12.35	Allgemein 13.981,31 € <u>7.304,73 €</u> inkl. MwSt.
	155349	Arbeitshöhe (m) 5,07 Gerüsthöhe (m) 4,34 Plattformhöhe (m) 3,07 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 138	5.07	Allgemein 5.660,83 € <u>2.957,28 €</u> inkl. MwSt.
	155449	Arbeitshöhe (m) 6,47 Gerüsthöhe (m) 5,74 Plattformhöhe (m) 4,47 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 188	6.47	Allgemein 7.523,18 € <u>3.930,36 €</u> inkl. MwSt.
	155549	Arbeitshöhe (m) 7,59 Gerüsthöhe (m) 6,86 Plattformhöhe (m) 5,59 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 201	7.59	Allgemein 8.163,40 € <u>4.264,88 €</u> inkl. MwSt.
	155649	Arbeitshöhe (m) 8,43 Gerüsthöhe (m) 7,7 Plattformhöhe (m) 6,43 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 243	8.43	Allgemein 9.675,89 € <u>5.055,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	155749	Arbeitshöhe (m) 9,55 Gerüsthöhe (m) 8,82 Plattformhöhe (m) 7,55 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 251	9.55	Allgemein 10.118,57 € 5.286,45 € inkl. MwSt.
	155849	Arbeitshöhe (m) 10,39 Gerüsthöhe (m) 9,66 Plattformhöhe (m) 8,39 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 297	10.39	Allgemein 11.828,60 € 6.179,95 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

ROLLGERÜST SG 0,75 X 2,45 M MIT AUSLEGER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg).
 Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und
 Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 1004-1

Norm

MUNK ROLLGERÜST SG 0,75 x 2,45 M MIT AUSLEGER — PROFISICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER




Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Klappbare Dreiecksausleger

Stabil und flexibel durch **klappbare Dreiecksausleger** — ideal für wandseitigen Aufbau und Verfahren in engen Gängen. Aufbau im Innen- und Außenbereich häufig **ohne Ballastierung** möglich.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 0,75 × 2,45 M MIT AUSLEGER

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ²
Arbeitshöhe	5,07 m
Plattformhöhe	3,07 m

Plattformlänge	2,45 m
Plattformbreite	0,75 m
Gerüsthöhe	4,34 m
Gerüstlänge	6,07 m
Gerüstbreite	4,24 m
Belastbarkeit	2 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	3100 x 800 x 650 mm, 135 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	0 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35
Arbeitshöhe (m):			5,07	6,47	7,59	8,43	9,55	10,39	11,51	12,35
Gerüsthöhe (m):			4,34	5,74	6,86	7,70	8,82	9,66	10,78	11,62
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Aufsteckrahmen 1,0 m (0,75 m)	27905	4031405279056	2	2	4	2	4	2	4	2
Aufsteckrahmen 2,0 m (0,75 m)	27904	4031405279049	2	4	4	6	6	8	8	10
Aufsteckrahmen 0,5 m (0,75 m)	27918	4031405279186	2	-	-	-	-	-	-	-
Sicherheits-Geländer Rollgerüst 2,45 m (SG)	27993	4031405279933	2	4	4	6	6	8	8	10
Plattform mit Klappe 2,45 m	27910	4031405279100	1	2	2	3	3	4	4	5
Bordbrett Stirnseite 0,75 m	027913	4031405279131	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 2,45 m	027914	4031405279148	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 2,45 m	27908	4031405279087	2	2	4	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe 2,45 m	27907	4031405279070	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger SGX	027927	4031405279278	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4031405279179	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			155349	155449	155549	155649	155749	155849	155949	155049

STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 0,75 × 2,45 M MIT AUSLEGER AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 3,07 m, Arbeitshöhe 5,07 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.

- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 0,75 × 2,45 m mit Ausleger ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Maler- und Tapezierarbeiten — schmale 0,75 m Bauform passt durch Standardtüren
- Trockenbau und Innenausbau in Wohnräumen und Treppenhäusern
- Elektriker- und Installations-Arbeiten in engen Räumen und Fluren
- Renovierung und Modernisierung mit Plattformhöhe 3,07 m
- Industrie- und Hallenwartung — passt zwischen Regalreihen

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 0,75 × 2,45 m mit Ausleger ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	10.39, 11.51, 12.35, 5.07, 6.47, 7.59, 8.43, 9.55