



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

Allgemein 4.059,90 € 1.990,76 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m
Gerüsthöhe: 3,20m
Standhöhe: 2,20m
Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar

Artikelnummer: 8719998986082

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt. Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

Das ASC Universal Fahrgerüst breit mit Einzelteilen in der Übersicht:

Plattformhöhe in m	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
Arbeitshöhe in m	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	2	4	4	6	6
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	2		2		2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC Diagonalstrebe QL	4	6	8	10	12
ASC Horizontalstrebe QL	6	10	10	14	14
ASC Telestabilisator 200		2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300					
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg					
Verriegelungsclips	4	4	8	8	12

Plattformhöhe in m	7,3	8,3	9,3*	10,3*	11,3*	12,3*
Arbeitshöhe in m	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	8	8	10	10	12	12
ASC Aufbaurahmen 135-28-4		2		2		2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	3	4	4	5	5	6
ASC Diagonalstrebe QL	14	16	18	20	22	24
ASC Horizontalstrebe QL	18	18	22	22	26	26
ASC Telestabilisator 200	2	2	2			
ASC Telestabilisator 300				2	2	2
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4			
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg				4	4	4
Verriegelungsclips	12	16	16	20	20	24

Das ASC Universal Fahrgerüst - breit im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325

Plattformlänge (cm) :	190 250 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 1,35 2,60 x 1,35 3,15 x 1,35
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 22,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m ²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	20,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) :	8,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	1,90m x 1,35m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

