

PROJAHN - SCHALUNGSBOHRER HSS

12,66 € - 69,10 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-75217

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	906400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 6x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrernteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	6 mm	400 mm	Allgemein 25,63 € 12,66 € inkl. MwSt.
	906600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 6x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrernteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	6 mm	600 mm	Allgemein 26,03 € 12,91 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	908400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 8x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	8 mm	400 mm	Allgemein 25,83 € 12,79 € inkl. MwSt.
	908600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 8x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	8 mm	600 mm	Allgemein 26,33 € 13,09 € inkl. MwSt.
	908800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 8x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	8 mm	800 mm	Allgemein 30,13 € 15,43 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	910400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 10x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	10 mm	400 mm	Allgemein 27,23 € 13,65 € inkl. MwSt.
	910600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 10x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	10 mm	600 mm	Allgemein 28,33 € 14,32 € inkl. MwSt.
	910800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 10x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	10 mm	800 mm	Allgemein 31,23 € 16,11 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	912400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 12x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	12 mm	400 mm	Allgemein 30,83 € 15,86 € inkl. MwSt.
	912600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 12x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	12 mm	600 mm	Allgemein 32,13 € 16,66 € inkl. MwSt.
	912800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 12x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	12 mm	800 mm	Allgemein 35,63 € 18,80 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	914400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 14x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	14 mm	400 mm	Allgemein 34,13 € 17,89 € inkl. MwSt.
	914600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 14x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	14 mm	600 mm	Allgemein 35,23 € 18,56 € inkl. MwSt.
	914800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 14x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	14 mm	800 mm	Allgemein 38,43 € 20,52 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	916400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 16x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	16 mm	400 mm	Allgemein 39,23 € 21,02 € inkl. MwSt.
	916600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 16x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	16 mm	600 mm	Allgemein 40,93 € 22,06 € inkl. MwSt.
	916800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 16x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	16 mm	800 mm	Allgemein 47,63 € 26,17 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	918400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 18x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrernteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	18 mm	400 mm	Allgemein 45,23 € 24,70 € inkl. MwSt.
	918600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 18x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrernteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	18 mm	600 mm	Allgemein 47,93 € 26,36 € inkl. MwSt.
	918800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 18x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrernteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	18 mm	800 mm	Allgemein 54,13 € 30,17 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	920400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 20x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	20 mm	400 mm	Allgemein 49,73 € 27,46 € inkl. MwSt.
	920600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 20x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	20 mm	600 mm	Allgemein 59,93 € 28,20 € inkl. MwSt.
	920800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 20x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	20 mm	800 mm	Allgemein 59,33 € 33,36 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	922400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 22x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	22 mm	400 mm	Allgemein 59,03 € 33,17 € inkl. MwSt.
	922600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 22x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	22 mm	600 mm	Allgemein 62,53 € 35,33 € inkl. MwSt.
	922800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 22x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	22 mm	800 mm	Allgemein 69,83 € 39,81 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	924400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 24x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	24 mm	400 mm	Allgemein 73,53 € 42,08 € inkl. MwSt.
	924600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 24x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	24 mm	600 mm	Allgemein 75,93 € 43,55 € inkl. MwSt.
	924800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 24x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	24 mm	800 mm	Allgemein 81,23 € 46,81 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	926400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 26x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	26 mm	400 mm	Allgemein 89,33 € 51,78 € inkl. MwSt.
	926600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 26x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	26 mm	600 mm	Allgemein 91,33 € 53,00 € inkl. MwSt.
	926800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 26x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	26 mm	800 mm	Allgemein 95,63 € 55,65 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	928400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 28x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	28 mm	400 mm	Allgemein 97,43 € 56,75 € inkl. MwSt.
	928600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 28x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	28 mm	600 mm	Allgemein 99,43 € 57,97 € inkl. MwSt.
	928800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 28x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	28 mm	800 mm	Allgemein 103,73 € 60,62 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	930400	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 30x400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	30 mm	400 mm	Allgemein 108,33 € 63,44 € inkl. MwSt.
	930600	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 30x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	30 mm	600 mm	Allgemein 114,13 € 67,01 € inkl. MwSt.
	930800	<p>1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 30x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang 	30 mm	800 mm	Allgemein 117,53 € 69,10 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	906800	1 Stück PROJAHN - Schalungsbohrer HSS 6x800 mm • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490 • Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit • Hohe Haltbarkeit und Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen • Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw. • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang	6 mm	800 mm	Allgemein 28,83 € 14,63 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490
- Bohrerenteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung
- Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr
- Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch
- Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen
- Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang
- Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrdurchmesser

10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm,
30 mm, 6 mm, 8 mm

Gesamtlänge

400 mm, 600 mm, 800 mm

Hersteller

PROJAHN