



**SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE KLASSE B/D**

**121,99 € - 164,99 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: V118**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	11829		lackiert, mit Innengewinde	B/D25 1,58 m - 2,50 m	121,99 € inkl. MwSt.
	11830		lackiert, mit Innengewinde	B/D30 1,87 m - 3,00 m	125,99 € inkl. MwSt.
	11831		lackiert, mit Innengewinde	B/D35 2,10 m - 3,50 m	134,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	11832		lackiert, mit Innengewinde	B/D40 2,40 m - 4,00 m	147,99 € inkl. MwSt.
	11829P		lackiert, mit Außengewinde	B/D25 1,50 m - 2,50 m	123,99 € inkl. MwSt.
	11829V		verzinkt, mit Außengewinde	B/D25 1,50 m - 2,50 m	143,99 € inkl. MwSt.
	11830P		lackiert, mit Außengewinde	B/D30 1,70 m - 3,00 m	128,99 € inkl. MwSt.
	11830V		verzinkt, mit Außengewinde	B/D30 1,70 m - 3,00 m	149,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Auszugslänge	Preis
	11831P		lackiert, mit Außengewinde	B/D35 2,00 m - 3,50 m	134,99 € inkl. MwSt.
	11831V		verzinkt, mit Außengewinde	B/D35 1,89 m - 3,50 m	156,99 € inkl. MwSt.
	11832P		lackiert, mit Außengewinde	B/D40 2,20 m - 4,00 m	143,99 € inkl. MwSt.
	11832V		verzinkt, mit Außengewinde	B/D40 2,20 m - 4,00 m	164,99 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## **BESCHREIBUNG**

### **SCHAKE - EURO SCHALUNGSSTÜTZE DER KLASSE B/D**

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen durch aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Farbe</b>	lackiert, mit Außengewinde, lackiert, mit Innengewinde, verzinkt, mit Außengewinde
<b>Auszugslänge</b>	B/D25 1,50 m - 2,50 m, B/D25 1,58 m - 2,50 m, B/D30 1,70 m - 3,00 m, B/D30 1,87 m - 3,00 m, B/D35 1,89 m - 3,50 m, B/D35 2,00 m - 3,50 m, B/D35 2,10 m - 3,50 m, B/D40 2,20 m - 4,00 m, B/D40 2,40 m - 4,00 m
<b>Hersteller</b>	Schake



