



SCHAKE - PARKPLATZSPERRBÜGEL UMLEGBAR, MIT PROFILZYLINDERSCHLOSS ENT- UND VERRIEGELUNG AUSSERHALB DER SCHMUTZZONE

179,99 € inkl. MwSt.

Schake Parkplatzsperrbügel umlegbar, feuerverzinkt, ca. 450 mm hoch und 850 mm breit. Mit Profilzylinderschloss (Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone) und Befestigungsmaterial - langlebige und sichere Lösung für Parkplatzabsicherungen

Artikelnummer: 472Z

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE PARKPLATZSPERRBÜGEL UMLEGBAR MIT PROFILZYLINDERSCHLOSS - ZUVERLÄSSIGE ABSICHERUNG FÜR PARKPLÄTZE

Der **Schake Parkplatzsperrbügel 472Z** ist die ideale Lösung zur **Sicherung von Parkplätzen und Zufahrten**. Der umklappbare Sperrbügel kombiniert Flexibilität mit hoher Sicherheit durch ein **Profilzylinderschloss**, dessen **Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone** erfolgt. Gefertigt aus robustem **feuerverzinktem Stahl**, ist der Sperrbügel langlebig und korrosionsbeständig - perfekt für den Einsatz im Außenbereich.

Mit einer **Höhe von ca. 450 mm** und einer **Breite von ca. 850 mm** bietet der Parkplatzsperrbügel optimale Maße für die Absicherung von Stellplätzen. Die einfache Montage erfolgt durch die **mitgelieferte Befestigung** zum Aufdübeln.

Technische Details:

- **Typ:** Parkplatzsperrbügel umlegbar
- **Material:** Feuerverzinkter Stahl
- **Maße:** Höhe ca. 450 mm, Breite ca. 850 mm
- **Verschluss:** Profilzylinderschloss (außerhalb der Schmutzzone)

- **Montage:** Zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial

Vorteile:

- **Umlegbar:** Flexibler Zugang und einfache Bedienung.
- **Hochwertiges Schloss:** Profilzylinderschloss für maximale Sicherheit.
- **Robust und langlebig:** Feuerverzinkte Konstruktion schützt vor Korrosion.
- **Einfache Montage:** Inklusive Befestigungsmaterial für eine schnelle Installation.
- **Sicher:** Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone.

Anwendungsbereiche:

Der Schake Parkplatzsperrbügel ist ideal für die **Absicherung von privaten und gewerblichen Parkplätzen**, Zufahrten oder gesperrten Bereichen, die flexibel zugänglich bleiben sollen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

