

SCHAKE - RICHTSTREBE

105,99 € - 379,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: V1179R



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Verstellbereich	Endgelenk	Preis
	117901R		0,90 - 1,50 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 40,0 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 131,50 € <u>105,99 €</u> inkl. MwSt.
	117901R-EG		0,90 - 1,50 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 40,0 kN	mit Endgelenken	Allgemein 180,29 € <u>155,99 €</u> inkl. MwSt.
	117911R		1,80 - 3,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 29,2 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 207,06 € <u>182,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Verstellbereich	Endgelenk	Preis
	117911R-EG	1,80 - 3,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 29,2 kN	mit Endgelenken	Allgemein 255,85 € <u>222,99 €</u> inkl. MwSt.
	117921R	2,60 - 4,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 38,8 - 12,8 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 238,00 € <u>208,99 €</u> inkl. MwSt.
	117921R-EG	2,60 - 4,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 38,8 - 12,8 kN	mit Endgelenken	Allgemein 316,54 € <u>279,99 €</u> inkl. MwSt.
	117931R	3,60 - 5,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 31,4 - 10,8 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 301,07 € <u>266,99 €</u> inkl. MwSt.
	117931R-EG	3,60 - 5,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 31,4 - 10,8 kN	mit Endgelenken	Allgemein 332,01 € <u>288,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Verstellbereich	Endgelenk	Preis
	117941R	4,80 - 6,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 26,4 - 8,9 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 352,24 € <u>312,99 €</u> inkl. MwSt.
	117941R-EG	4,80 - 6,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 26,4 - 8,9 kN	mit Endgelenken	Allgemein 383,18 € <u>335,99 €</u> inkl. MwSt.
	117951R	6,20 - 7,60 m Belastung bei 45° auf Druck: 22,9 - 7,6 kN	ohne Endgelenke	Allgemein 362,95 € <u>318,99 €</u> inkl. MwSt.
	117951R-EG	6,20 - 7,60 m Belastung bei 45° auf Druck: 22,9 - 7,6 kN	mit Endgelenken	Allgemein 431,97 € <u>379,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHAKE - RICHTSTREBE

mit zwei verzinkten Gewindespindeln

Links- und Rechtsgewinde

Einstellung durch einfaches Spindeln mithilfe angeschweißter Griffe am Aussenrohr

Linksdrehung: Einspindeln

Rechtsdrehung: Ausspindeln

Ausführung: schwarz beschichtet

Spindeldurchmesser: Ø 47 / 43,5 mm

Rohrdurchmesser: 70 x 4,0 mm Anwendungsbeispiele als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im

Baustellenalltag, beispielsweise zum:

Abstützen unterschiedlichster Systemschalungen, Wand- und Säulenschalungen

Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder Schalenwänden

Abstützen von Säulenschalrohren

Vorteile:

Belastbar auf Zug und Druck

Robuste Handgriffe in ergonomischer Höhe zum einfachen Justieren durch Drehung des Mittelstücks sowie zum handlichen

Transport

Millimetergenau justierbar mittels beidseitigem, entgegenlaufenden Innengewinde

Selbstsicherndes Gewinde

Raubbewegliche Endgelenke für jede Schräg- und Winkellage

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Verstellbereich

0,90 - 1,50 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 40,0 kN, 1,80 - 3,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 40,0 - 29,2 kN, 2,60 - 4,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 38,8 - 12,8 kN, 3,60 - 5,00 m Belastung bei 45° auf Druck: 31,4 - 10,8 kN, 4,80 - 6,20 m Belastung bei 45° auf Druck: 26,4 - 8,9 kN, 6,20 - 7,60 m Belastung bei 45° auf Druck: 22,9 - 7,6 kN

Endgelenk

mit Endgelenken, ohne Endgelenke

Hersteller

Schake

