



**KRAUSE SPROSSEN-GELENK-DOPPELLEITER TRIMATIC®**



**210,15 € - 259,22 € inkl. MwSt.**

Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic®  
 Sprossenanzahl 2 x 6 | 2 x 8  
 Arbeitshöhe: 4,40m - 5,50m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129918		2 x 8	Allgemein <del>289,00 €</del> <u>259,22 €</u> inkl. MwSt.
	129901		2 x 6	Allgemein <del>233,50 €</del> <u>210,15 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**






## BESCHREIBUNG



### SPROSSEN-GELENK-DOPPELLEITER TRIMATIC®

Flexible Aluminium-Gelenkleiter als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar.

Die Doppelleiter ist in 2 Größen verfügbar:

Sprossenanzahl				2 x 6	2 x 8
<b>1</b>		A bis ca.	in m	4,40	5,50
		B ca.	in m	2,40	3,50
		C ca.	in m	3,55	4,65
		D ca.	in m	3,40	4,50
<b>2</b>		A bis ca.	in m	3,05	3,55
		B ca.	in m	1,05	1,55
		C ca.	in m	1,80	2,35
		D ca.	in m	1,70	2,25
Produktgewicht ca.			in kg	8,2	10,2
	Breite (B) ca.		in m	0,37	0,37
	Tiefe (T) ca.		in m	0,14	0,14
	Länge (L) ca.		in m	1,80	2,35
Art.-No.				121325	121332

**Die Krause Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic® in Stichpunkten:**

- patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel
- (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap) für sicheren Stand
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- leicht verstaubar

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	Gelenkleiter
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



