



STEIGTECHNIK SYSTEME | 75ER EXPRESS | KLAPPGERÜST

444,00 € - 3.227,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,75m - 8,80m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: SSR-KLAPPGERUEST

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	42200	1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 190 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 190 4 x 37930 Lenkrolle Ø 200 mm 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz	7,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.666,00 € <u>2.898,00 €</u> inkl. MwSt.
	42217	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 190 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 190 4 x 37930 Lenkrolle Ø 200 mm 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz	7,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 3.980,00 € <u>3.147,00 €</u> inkl. MwSt.
	40329	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 190 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz	5,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 2.906,00 € <u>2.297,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40305	<p>⊗ Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 37732 Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 190 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	5,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.591,00 € <u>2.049,00 €</u> inkl. MwSt.
	40046	<p>⊗ Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm höhenverstellbar Plattform mit Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 38432 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 1 x 37794 Plattform mit Luke 190 1 x 37855 Horizontalstrebe 190 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 1 x 322015 Mini-Ausleger (Satz - 4 Stück)</p>	2,75m PRO- Ausführung inkl. Mini-Ausleger	Allgemein 854,86 € <u>679,00 €</u> inkl. MwSt.
	39996	<p>⊗ Arbeitshöhe: 8,80m Gerüsthöhe: 7,80m Standhöhe: 6,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 0 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	8,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 4.081,00 € <u>3.227,00 €</u> inkl. MwSt.
	39989	<p>⊗ Arbeitshöhe: 8,80m Gerüsthöhe: 7,80m Standhöhe: 6,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 6 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 3 x 37794 Plattform mit Luke 5 x 37848 Diagonalstrebe 9 x 37855 Horizontalstrebe 0 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	8,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.766,00 € <u>2.978,00 €</u> inkl. MwSt.
	39972	<p>⊗ Arbeitshöhe: 6,80m Gerüsthöhe: 5,80m Standhöhe: 4,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	6,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.692,00 € <u>2.128,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39965	<p>✘ Arbeitshöhe: 4,80m Gerüsthöhe: 3,80m Standhöhe: 2,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 2 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37848 Diagonalstrebe 1 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 2 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	4,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 1.849,00 € <u>1.460,00 €</u> inkl. MwSt.
	39767	<p>✘ Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform mit Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett mit Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform mit Luke - 4 Rollen Ø200mm höhenverstellbar</p>	2,75m mit Luke - höhenverstellbare Rollen	Allgemein 907,02 € <u>725,00 €</u> inkl. MwSt.
	39729	<p>✘ Arbeitshöhe: 6,80m Gerüsthöhe: 5,80m Standhöhe: 4,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x 37909 Klappgerüstrahmen 6-sprossen 4 x 37749 Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm 2 x 38616 Smart-Art- Geländer 1 x 38449 Flanschrohren-Satz (4 Stück) 2 x 37794 Plattform mit Luke 3 x 37848 Diagonalstrebe 5 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 38029 Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) 4 x 37831 Ausleger universal 1 x 37947 Bordbrettsatz</p>	6,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 3.007,00 € <u>2.377,00 €</u> inkl. MwSt.
	39750	<p>✘ Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform ohne Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett ohne Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform ohne Luke - 4 Rollen Ø200mm höhenverstellbar</p>	2,75m ohne Luke - höhenverstellbare Rollen	Allgemein 819,69 € <u>655,00 €</u> inkl. MwSt.
	39743	<p>✘ Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Klappgerüstrahmen mit 3 Sprossen 75er Express 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 200mm höhenverstellbar 2 x Horizontalstrebe</p>	3,80m Ø200mm Rollen höhenverstellbar	Allgemein 1.284,17 € <u>1.011,00 €</u> inkl. MwSt.
	39712	<p>✘ Arbeitshöhe: 4,80m Gerüsthöhe: 3,80m Standhöhe: 2,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 75er Express 2 x Smart- Art-Geländer 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 125 mm 1 x Diagonalstrebe 1 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger universal 1 x Bordbrettsatz</p>	4,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend	Allgemein 2.164,00 € <u>1.710,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	39736	⊠ Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm Plattform mit Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett mit Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform mit Luke - 4 Rollen Ø125mm	2,75m - Plattform mit Luke	Allgemein 648,44 € <u>519,00 €</u> inkl. MwSt.
	38425	⊠ Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen 75er Express 1 x Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x Klappgerüstrahmen mit 3 Sprossen 75er Express 1 x Plattform 190er mit Luke (Holz) 1 x Satz Räder Ø 125 mm 2 x Horizontalstrebe	3,80m	Allgemein 1.074,52 € <u>749,00 €</u> inkl. MwSt.
	37909	⊠ Arbeitshöhe: 2,75m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 0,75m Laufrollen: Ø 125mm Plattform ohne Luke Länge: 1.90m Breite: 0.75m Einsatzbereich: Handwerk - Industrie Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett ohne Luke Inklusive: 75er Express-Klapprahmen 6 Sprossen - Plattform ohne Luke - 4 Rollen Ø125mm	2,75m - Plattform ohne Luke	Allgemein 670,96 € <u>444,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



Gummierte Laufrolle mit 125mm Durchmesser



+ schont Ihre Böden
+ einfache Bedienung

Klapprahmen-Sicherung



+ rastet beim Aufbau automatisch ein
+ beim Abbau einfach den Pin nach unten ziehen

BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME RHEINLAND · EIGENMARKE · 75ER EXPRESS · DIN EN 1004-1

75ER EXPRESS KLAPPGERÜST — EIGENMARKE MIT SMART-ART-GELÄNDER, KLAPPBAR FÜR EXPRESS-TRANSPORT

Das **75ER EXPRESS** ist unser schmales **Klappgerüst** der Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“. **Klapprahmen mit selbstarretierenden**

Scharnieren — platzsparend im Transport, schneller Auf- und Abbau. Mit dem **Smart-Art-Geländer-System** bauen Sie das Gerüst sicher von unten nach oben auf. Aufbaubreite **0,75 m** — passt durch jede Standardtür. Klasse 3 nach DIN EN 1004-1, TÜV-geprüft, BG-Bau-förderfähig.

bis 8,8 m

Max. Arbeitshöhe

Klappbar

selbstarretierende Scharniere

250 kg/m²

Belastbarkeit Klasse 3

DIN EN 1004-1

TÜV-geprüft · BG-Bau

TECHNISCHE DATEN — 75ER EXPRESS AUF EINEN BLICK

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft
Max. Plattformhöhe Innen + Außen	6,8 m (laut AuV)
Max. Arbeitshöhe	8,8 m
Plattformhöhen-Konfigurationen	2,80 / 4,80 / 6,80 m
Plattformlänge	1,90 m
Aufbaubreite (Klapprahmen)	0,75 m (schmal, passt durch Standardtüren)
Belastbarkeit pro Plattform	250 kg (Klasse 3, 200 kg/m ²)
Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt	750 kg
Max. Personen pro Plattform	2
Max. Windgeschwindigkeit	12,7 m/s (max. 6 Beaufort)
Min. Aufbau-Personen	2 Personen (laut AuV)

Konstruktion

Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren · platzsparend im Transport

Sicherheits-System

Smart-Art-Geländer (vorlaufendes System)

BG-Bau-Förderung

förderfähig ✓ (Smart-Art-Geländer)



Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“

STÄRKEN — WAS DAS 75ER EXPRESS AUSMACHT

- **Klapp-Konstruktion:** Selbstarretierende Scharniere reduzieren das Transportvolumen — schneller Auf-/Abbau, platzsparende Lagerung. Ideal für mobile Profi-Einsätze und häufigen Standortwechsel.
- **Smart-Art-Geländer-System:** Vorlaufendes Schutzgeländer — Sie sind beim Aufbau immer gesichert, BG-Bau-förderfähig.
- **Schmale Bauform (0,75 m):** Passt durch Standardtüren, in Treppenhäuser und enge Räume.
- **Klasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 250 kg pro Plattform (Klasse 3) — Material und 2 Personen sicher tragbar, gewerblicher Profi-Einsatz.
- **Aufbauhöhen modular:** Plattform 2,80 / 4,80 / 6,80 m — Arbeitshöhen bis 8,8 m.
- **Express-Aufbau:** Express-Variante für besonders schnellen Aufbau — der Name ist Programm.
- **Eigenmarke-Vorteil:** Direkter Hersteller-Service, faire Preisgestaltung.

ANWENDUNGSBEREICHE

- **Mobile Profi-Einsätze:** Klapp-Konstruktion erlaubt schnellen Transport zwischen Baustellen.
- **Maler- und Tapezierarbeiten:** Bis 8,8 m Arbeitshöhe in Innenräumen.
- **Renovierung und Innenausbau:** Treppenhäuser, Flure, einzelne Räume.
- **Wartungs- und Installationsarbeiten:** Lampen, Lüftung, kleinere Hochregal-Inspektionen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das 75ER EXPRESS Klappgerüst ist nach **DIN EN 1004-1** in der Klasse 3-H2 zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (Klasse 3). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **Smart-Art-Geländer-System** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 €. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

STEIGTECHNIK SYSTEME | 75ER EXPRESS | KLAPPGERÜST

Das Klappgerüst kommt fast überall zum Einsatz. Egal ob im Innen- oder Außenbereich. Das Gerüst lässt sich bis zu einer Standhöhe von 6.80 Meter bzw. 8.80 Meter ausbauen. Die 200er Laufrollen meistern nahezu jede Unebenheit. Hier ist einen Höhenunterschied von 25cm ohne Probleme stufenlos ausgleichbar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,75m - Plattform mit Luke, 2,75m - Plattform ohne Luke, 2,75m PRO-Ausführung inkl. Mini-Ausleger, 2,75m mit Luke - höhenverstellbare Rollen, 2,75m ohne Luke - höhenverstellbare Rollen, 3,80m, 3,80m Ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 5,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 6,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 7,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend, 8,80m inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,80m inkl. 4 Ausleger - freistehend
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar), Ø 125mm Rollen
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
Gerüst-Modell	75er Express Klappgerüst
Gerüst-Serie	75er Standard
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	Steigtechnik Systeme Rheinland
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Verwendung	Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten, freistehend - 4 Ausleger, wandseitig - 2 Ausleger
Wandstärke	1,6mm
Förderungen	BG-Bau gefördert