

## STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 X 90

680,00 € - 4.096,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 0.90m  
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 190-90-FAVORIT

### VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40152	<p>✘ Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart- Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.123,00-€ <u>3.260,00 €</u> inkl. MwSt.
	40169	<p>✘ Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart- Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 4 x 37794 Plattform mit Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 4.865,00-€ <u>3.847,00 €</u> inkl. MwSt.
	40145	<p>✘ Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763 Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756 Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart- Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 3 x 37794 Plattform mit Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x 37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.910,00-€ <u>3.091,00 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	40138	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m                      Plattformhöhe (m): 5.20 m                      Gerüsthöhe (m): 6.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37763                      Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-                      Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x                      37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe                      6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x                      37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.167,00-€ <u>2.504,00 €</u> inkl. MwSt.
	40121	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m                      Plattformhöhe (m): 4.20 m                      Gerüsthöhe (m): 5.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763                      Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756                      Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-                      Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x                      37794 Plattform mit Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe                      6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x                      37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 3.067,00-€ <u>2.425,00 €</u> inkl. MwSt.
	40114	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m                      Plattformhöhe (m): 3.20 m                      Gerüsthöhe (m): 4.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37763                      Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-                      Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 2 x                      37794 Plattform mit Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe                      6 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x                      37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.752,00-€ <u>2.176,00 €</u> inkl. MwSt.
	40107	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m                      Plattformhöhe (m): 2.20 m                      Gerüsthöhe (m): 3.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763                      Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756                      Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-                      Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x                      37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe                      2 x 37855 Horizontalstrebe 2 x 37831 Ausleger 1 x                      37947 Bordbrett-Satz schmal</p>	4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig	Allgemein 2.111,00-€ <u>1.669,00 €</u> inkl. MwSt.
	40091	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m                      Plattformhöhe (m): 2.20 m                      Gerüsthöhe (m): 3.20 m                      Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37763                      Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm 2 x 37756                      Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm 2 x 38616 Smart-                      Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm 1 x                      37794 Plattform mit Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe                      2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37947 Bordbrett-                      Satz schmal</p>	4,20 Meter - ohne Ausleger	Allgemein 1.796,00-€ <u>1.420,00 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38029	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m                      Plattformhöhe (m): 1.20 m                      Gerüsthöhe (m): 2.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      1 x Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)                      1 x Plattform ohne Luke                      1 x Diagonalstrebe                      2 x Horizontalstrebe</p>	3,20 Meter	Allgemein 860,00-€ 680,00 € inkl. MwSt.
	38852	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 m                      Plattformhöhe (m): 8.20 m                      Gerüsthöhe (m): 9.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      4 x Plattform mit Luke                      12 x Diagonalstrebe                      14 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 5.180,00-€ 4.096,00 € inkl. MwSt.
	38791	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 4.20 m                      Plattformhöhe (m): 2.20 m                      Gerüsthöhe (m): 3.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      1 x Plattform mit Luke                      2 x Diagonalstrebe                      2 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 2.425,00-€ 1.918,00 € inkl. MwSt.
	38807	<p>✘</p> <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 m                      Plattformhöhe (m): 3.20 m                      Gerüsthöhe (m): 4.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      4 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.067,00-€ 2.425,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	38814	<p>Arbeitshöhe (m): 6.20 m                      Plattformhöhe (m): 4.20 m                      Gerüsthöhe (m): 5.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      6 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.381,00-€ <u>2.673,00 €</u> inkl. MwSt.
	38821	<p>Arbeitshöhe (m): 7.20 m                      Plattformhöhe (m): 5.20 m                      Gerüsthöhe (m): 6.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      2 x Plattform mit Luke                      6 x Diagonalstrebe                      6 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 3.482,00-€ <u>2.753,00 €</u> inkl. MwSt.
	38838	<p>Arbeitshöhe (m): 8.20 m                      Plattformhöhe (m): 6.20 m                      Gerüsthöhe (m): 7.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      8 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.224,00-€ <u>3.340,00 €</u> inkl. MwSt.
	38845	<p>Arbeitshöhe (m): 9.20 m                      Plattformhöhe (m): 7.20 m                      Gerüsthöhe (m): 8.20 m                      Im Lieferumfang enthalten:                      8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm                      2 x Smart-Art-Geländer                      4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm                      3 x Plattform mit Luke                      10 x Diagonalstrebe                      10 x Horizontalstrebe                      4 x Ausleger                      1 x Bordbrett-Satz</p>	9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend	Allgemein 4.438,00-€ <u>3.509,00 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME RHEINLAND · EIGENMARKE · DIN EN 1004-1

# STEIGTECHNIK SYSTEME RHEINLAND FAHRGERÜST — EIGENMARKE MIT SMART- ART-GELÄNDER-SYSTEM

Unsere **Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“** bietet professionelle Aluminium-Fahrgerüste mit dem **Smart-Art-Geländer-System** — das vorlaufende Geländer wird vom Boden aus für die nächste Ebene montiert, Sie stehen beim Aufbau immer geschützt. Klasse 3 nach **DIN EN 1004-1**, TÜV-geprüft, BG-Bau-förderfähig. Erhältlich als **75ER STANDARD** (schmal 0,75 m), **90ER FAVORIT** (0,90 m) und **135ER DICKERCHEN** (breit 1,35 m).

4,2–10,2 m

Arbeitshöhen-Range (75/90/135ER)

Smart-Art

vorlaufendes Geländer-System

200 kg/m<sup>2</sup>

Belastbarkeit Klasse 3

DIN EN 1004-1

TÜV-geprüft · BG-Bau · TRBS 2121-1

## SMART-ART ODER STANDARD — WELCHE VARIANTE PASST ZU IHNEN?

STANDARD-VARIANTE

## 2 Smart-Art-Geländer im Set

Die Standard-Variante enthält **zwei Smart-Art-Geländer** — eines für den sicheren **Aufbau** und eines für die **oberste Plattform-Ebene** während des Arbeitens. Auf den Zwischen-Ebenen werden klassische Streben verwendet. **Gleicher Sicherheits-Standard beim Aufbau und in der Arbeitsposition** — günstigere Investition.

### SMART-ART-VARIANTE **PROFI**

#### Jede Ebene mit Smart-Art-Geländer

**Vorlaufender Geländerschutz auf jeder Plattform-Ebene** — auch beim Aufstieg zwischen den Plattformen sind Sie rundum gesichert. Maximaler Sicherheits-Standard für den Profi-Einsatz. Empfohlen bei häufiger Nutzung, Industrieinsatz und höchsten Sicherheitsanforderungen.

**Beide Varianten sind nach DIN EN 1004-1 zertifiziert, TÜV-geprüft und BG-Bau-förderfähig.**

Variante erkennbar am Produktnamen („Smart-Art“ = Profi-Variante).

## TECHNISCHE DATEN — FAHRGERÜST-FAMILIE AUF EINEN BLICK

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft
Modell-Familie	75ER STANDARD (0,75 m) · 90ER FAVORIT (0,90 m) · 135ER DICKERCHEN (1,35 m)
Plattformlängen	1,90 m oder 2,50 m
Max. Plattformhöhe Innen	8 m (75/90ER) · 12 m (135ER DICKERCHEN)
Max. Plattformhöhe Außen	8 m (Windlast-Grenze laut DIN EN 1004-1)
Max. Arbeitshöhe	10,2 m Außen · 14,2 m Innen (135ER DICKERCHEN)
Belastbarkeit pro Plattform	200 kg (Klasse 3, 200 kg/m <sup>2</sup> )
Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt	750 kg
Max. Personen pro Plattform	2
Max. Windgeschwindigkeit	12,7 m/s (max. 6 Beaufort) — Aufbau, Verwendung und Verfahren
Min. Aufbau-Personen	2 Personen (laut AuV)

Lenkrollen	Ø 200 mm Doppelstopp-Lenkrollen, höhenverstellbar mit Spindel
Aufbau-System	Smart-Art-Geländer (vorlaufendes System) — Standard mit 2 Smart-Art-Geländern, Smart-Art-Variante mit jeder Ebene
Material	Aluminium-Rundrohr · geschweißte Rahmenteile (rostfrei)
Plattform-Material	Holz oder Fiber-Kunststoff (leichter, wetterbeständig)
BG-Bau-Förderung	förderfähig ✓ (Smart-Art-Geländer-System erfüllt die BG-Bau-Kriterien)



Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland“

## STÄRKEN — WARUM UNSERE EIGENMARKE?

- **Smart-Art-Geländer-System:** Vorlaufendes Schutzgeländer — Sie montieren das Geländer der nächsten Ebene vom Boden aus, bevor Sie hochsteigen. Damit stehen Sie beim Aufbau immer gesichert.
- **Zwei Varianten zur Wahl:** Standard (2 Smart-Art-Geländer, günstiger) oder Smart-Art-Premium (jede Ebene mit Smart-Art) — gleicher Sicherheits-Standard beim Aufbau und in der Arbeitsposition.
- **Klasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 200 kg/m<sup>2</sup> — für gewerblichen Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.
- **BG-Bau-förderfähig:** Beide Varianten erfüllen die BG-Bau-Kriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 €. Wir stellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.
- **Drei Bauformen:** 75ER STANDARD (schmal, durch jede Standardtür), 90ER FAVORIT (komfortable Mittelbreite), 135ER DICKERCHEN (breit für 2 Personen + Werkzeug + Innenausbau bis 14,2 m).
- **Doppelstopp-Lenkrollen Ø 200 mm:** Höhenverstellbar mit Spindel — sicherer Stand auf unebenem Boden.
- **Geschweißte Rahmenteile:** Höhere Steifigkeit als verschraubte Konstruktionen, langlebiges Aluminium-Rundrohr.
- **Direkter Hersteller-Service:** Eigenmarke direkt von Steigtechnik Systeme Rheinland — Ersatzteilversorgung und Beratung aus einer Hand.
- **Faire Preisgestaltung:** Standard-Variante mit gleichem Sicherheits-Standard beim Aufbau wie Premium-Modelle anderer Hersteller, aber deutlich günstiger.

## MODELL-FAMILIE — WELCHES PASST?

Modell	Aufbaubreite	Empfehlung
75ER STANDARD	0,75 m (schmal)	Standardtüren, Treppenhaus, Innenausbau bis 10,2 m Arbeitshöhe
90ER FAVORIT	0,90 m (mittel)	Mehr Bewegungsfläche, breitere Türen, allgemeines Handwerk
135ER DICKERCHEN	1,35 m (breit)	2 Personen + Werkzeug, Trockenbau, Fassade, Industrieinsatz bis 14,2 m Innen

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

## ANWENDUNGSBEREICHE

- **Maler- und Tapezierarbeiten:** Decken und Wandflächen bis 10,2 m (75/90ER) bzw. 14,2 m im Innenbereich (135ER).
- **Trockenbau (135ER):** Decken-Konstruktionen mit breiter Plattform — Klasse 3 trägt Material und 2 Personen sicher.
- **Installation und Elektroarbeiten:** Lampen, Leitungen, Lüftung in Hallen und Treppenhäusern.
- **Industrie und Werkstatt:** Maschinen-Wartung, Hochregal-Inspektion, Hallenwartung.
- **Fassaden- und Außenarbeiten:** Bis 10,2 m Arbeitshöhe Außen — Verputzen, Streichen, Reinigung.
- **Renovierung:** Treppenhäuser, Flure, einzelne Räume — fahrbar verstellbar an jede Position.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Alle Eigenmarken-FahrGerüste sind nach **DIN EN 1004-1** in der Klasse 3-H2 zertifiziert: maximaler Plattformabstand 2,25 m, Boden bis erste Plattform max. 3,40 m, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Klasse 3). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** und Betriebssicherheitsverordnung zugelassen.

Das **Smart-Art-Geländer-System** erfüllt die Anforderungen der **BG-Bau-Förderliste** — die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft gewährt typischerweise einen Zuschuss von 50 % des Anschaffungspreises, maximal 1.000 €. Antragsweg über die BG-Bau-Mitgliedsnummer. Wir erstellen Ihnen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

## AUFBAU-HINWEISE (LAUT AUV)

*Mindestens 2 Personen für den Aufbau nach Aufbau- und Verwendungsanleitung.*

1. **Untergrund prüfen:** Tragfähig, eben, fest. Doppelstopp-Lenkrollen einbremsen, Niveau über Spindeln ausgleichen. Gerüst darf max. 1 % von der Senkrechten abweichen (mit Wasserwaage prüfen).
2. **Erste Aufbaurahmen-Ebene:** Zwei Aufbaurahmen einsetzen, mit Horizontal- und Diagonalstrebe verbinden. Sicherungsstifte einrasten.
3. **Smart-Art-Geländer montieren:** Vorlaufendes Geländer vom Boden aus einsetzen — Sie steigen nie ohne Geländerschutz hoch. So bauen Sie das Gerüst von unten nach oben auf und stehen immer sicher auf der jeweiligen Plattform.
4. **Plattform einlegen:** Holzplattform oder Fiber-Kunststoff-Plattform mit Durchstieg-Luke einhängen.
5. **Stabilisatoren / Ballast:** Im **Innenbereich** meist kein Ballast nötig bis zur maximalen Plattformhöhe. Im **Außenbereich (Windlast):** ab definierten Plattformhöhen Ballastgewichte erforderlich — exakte Werte je Plattformhöhe und Material entnehmen Sie der Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV). Max. Windlast: 12,7 m/s (6 Beaufort).

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Bei unserer Eigenmarke ist **jedes Bauteil austauschbar**. Wir führen das vollständige Ersatzteilsortiment direkt am Lager — von der Lenkrolle über die Plattform bis zum Smart-Art-Geländer. Aluminium-Bauteile sind rostfrei; Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.

- Lenkrollen-Spindeln monatlich auf Leichtgängigkeit prüfen, bei Bedarf mit Sprühöl behandeln.
- Schweißnähte regelmäßig auf Risse sichtsprüfen — bei Verformung Teil tauschen, nicht weiterverwenden.
- Smart-Art-Geländer-Klauen monatlich auf Funktion und Spiel prüfen.
- Bordbretter und Plattform-Beläge bei sichtbarer Beschädigung tauschen.

## DIESE KONFIGURATION IM DETAIL

### VARIANTE DIESES ARTIKELS

MODELL

#### **90ER FAVORIT**

Eigenmarke FahrGerüst-Familie

PLATTFORM-MASSE

#### **1,9 × 0,9 m**

Länge × Breite der Arbeitsplattform

STANDARD-VARIANTE

#### **2 Smart-Art-Geländer**

für Aufbau + oberste Plattform-Ebene · günstiger · BG-Bau-förderfähig

**STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 90ER FAVORIT | 190 x 90**

Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.

**Die Vorteile des 90er FAVORIT - FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick**

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 1.90m
- Breite: 0,90m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

FahrGerüst 90 cm			1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			1.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	Art.Nr.	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	-	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	-	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm mit Spindel	37930	6.8	-	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück)	38029	1	1							
Plattform ohne Luke	37800	1	1							
Plattform mit Luke	37794	16.3	-	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	1	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	-	4	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	-	1	1	1	1	1	1	1
L=190	Artikelnummer:	38630	38791	38807	38814	38821	38838	38845	38852	
	EAN	630835538630	630835538791	630835538807	630835538814	630835538821	630835538838	630835538845	630835538852	
	Gesamt Gewicht	41.76	128	161.42	173.94	179.54	215.96	225.48	261.9	
Ballastierung-Indoor		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ballastierung-Outdoor		0	0	0	0	0	1	2	5	
* 1 Ballastgewicht = 5kg										
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle										

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Plattformhöhe (m)			2.20 m	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
	L = 190	Gewicht								
Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm	37763	7.1	2	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm	37756	4.3	2	2	-	2	-	2	-	2
Smart-Art-Geländer	38616	8.7	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle 200 mm	37930	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	37794	16.3	1	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe	37848	1.96	2	2	4	6	6	8	10	12
Horizontalstrebe	37855	1.9	2	2	6	6	6	10	10	14
Ausleger	37831	7.37	0	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett-Satz schmal	37947	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Artikelnummer:	40091	40107	40114	40121	40138	40145	40152	40169	
	EAN	630835540091	630835540107	630835540114	630835540121	630835540138	630835540145	630835540152	630835540169	
	Gesamt Gewicht	98.52	123.86	146.68	159.2	164.8	201.22	210.74	247.16	

**FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung**

Ballastierung-Indoor	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung-Outdoor	X	0	0	0	0	0	1	2	5

\* 1 Ballastgewicht = 5kg

Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle

X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,20 Meter, 4,20 Meter - ohne Ausleger, 4,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 4,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 5,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 5,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 6,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 6,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 7,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 7,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 8,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 8,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 9,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 9,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend, 10,20 Meter   inkl. 2 Ausleger - wandseitig, 10,20 Meter   inkl. 4 Ausleger - frei stehend
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Streben + 2 Smart-Art-Geländer
<b>Gerüst-Modell</b>	90er Favorit   Rollgerüst medium
<b>Gerüst-Serie</b>	90er Favorit
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	Steigtechnik Systeme Rheinland
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert