



ZARGES - ALTO L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

95,05 € - 382,34 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaAltoSpAle

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41564	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 14,4 kg • Leiterlänge: 6,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	24	Allgemein 637,25-€ <u>382,34 €</u> inkl. MwSt.
	41547	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4 kg • Leiterlänge: 2,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 7 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	7	Allgemein 163,63-€ <u>95,05 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41548	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Leiterlänge: 2,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	8	<p>Allgemein 183,86 € <u>106,98 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41550	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,79 m • Gewicht: 6,1 kg • Leiterlänge: 3,05 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	10	<p>Allgemein 221,94 € <u>129,44 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41552	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,79 m • Gewicht: 7 kg • Leiterlänge: 3,61 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	12	<p>Allgemein 263,59 € <u>162,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41554	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,95 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,79 m • Gewicht: 8 kg • Leiterlänge: 4,17 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	14	<p>Allgemein 317,14 € <u>193,57 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41556	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 9,2 kg • Leiterlänge: 4,73 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 16 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	16	<p>Allgemein 390,92 € <u>237,08 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41558	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 10,5 kg • Leiterlänge: 5,29 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	18	Allgemein 448,04 € <u>270,77 €</u> inkl. MwSt.
	41560	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 11,5 kg • Leiterlänge: 5,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	20	Allgemein 506,35 € <u>305,15 €</u> inkl. MwSt.
	41562	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,15 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 13,2 kg • Leiterlänge: 6,41 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 22 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	22	Allgemein 568,23 € <u>341,64 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - ALTO L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41547	3,05 m		4 kg	58 mm	2,21 m	7	2.210 mm × 350 mm × 60 mm
41548	3,35 m		4,4 kg	58 mm	2,49 m	8	2.490 mm × 350 mm × 60 mm
41550	3,9 m	0,79 m	6,1 kg	58 mm	3,05 m	10	3.050 mm × 350 mm × 60 mm
41552	4,4 m	0,79 m	7 kg	58 mm	3,61 m	12	3.610 mm × 350 mm × 60 mm
41554	4,95 m	0,79 m	8 kg	62 mm	4,17 m	14	4.170 mm × 350 mm × 65 mm
41556	5,5 m	0,89 m	9,2 kg	68 mm	4,73 m	16	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
41558	6,05 m	0,89 m	10,5 kg	73 mm	5,29 m	18	5.290 mm × 350 mm × 80 mm
41560	6,6 m	0,99 m	11,5 kg	73 mm	5,85 m	20	5.850 mm × 350 mm × 80 mm
41562	7,15 m	0,99 m	13,2 kg	73 mm	6,41 m	22	6.410 mm × 350 mm × 80 mm
41564	7,7 m	1,1 m	14,4 kg	85 mm	6,98 m	24	6.970 mm × 350 mm × 90 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter

