



## ZARGES - ALTO L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

91,51 € - 438,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaAltoSpAle

### VARIATIONEN










Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41564	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 14,4 kg • Leiterlänge: 6,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	24	Allgemein <del>637,00 €</del> <u>438,00 €</u> inkl. MwSt.
	41547	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4 kg • Leiterlänge: 2,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 7 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	7	Allgemein <del>163,00 €</del> <u>91,51 €</u> inkl. MwSt.
	41548	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Leiterlänge: 2,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	8	Allgemein <del>183,00 €</del> <u>101,57 €</u> inkl. MwSt.
	41550	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,79 m • Gewicht: 6,1 kg • Leiterlänge: 3,05 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm	10	Allgemein <del>221,00 €</del> <u>124,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41552	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,4 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,79 m</li> <li>• Gewicht: 7 kg</li> <li>• Leiterlänge: 3,61 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 12</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	12	Allgemein <del>263,00 €</del> <u>149,50 €</u> inkl. MwSt.
	41554	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,95 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,79 m</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> <li>• Leiterlänge: 4,17 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 14</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	14	Allgemein <del>317,00 €</del> <u>220,00 €</u> inkl. MwSt.
	41556	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,89 m</li> <li>• Gewicht: 9,2 kg</li> <li>• Leiterlänge: 4,73 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 16</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	16	Allgemein <del>390,00 €</del> <u>271,00 €</u> inkl. MwSt.
	41558	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,05 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,89 m</li> <li>• Gewicht: 10,5 kg</li> <li>• Leiterlänge: 5,29 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 18</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	18	Allgemein <del>448,00 €</del> <u>310,00 €</u> inkl. MwSt.
	41560	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,99 m</li> <li>• Gewicht: 11,5 kg</li> <li>• Leiterlänge: 5,85 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 20</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	20	Allgemein <del>506,00 €</del> <u>349,00 €</u> inkl. MwSt.
	41562	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 7,15 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,99 m</li> <li>• Gewicht: 13,2 kg</li> <li>• Leiterlänge: 6,41 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 22</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Äußere Breite: 350 mm</li> </ul>	22	Allgemein <del>568,00 €</del> <u>391,00 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - ALTO L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER**

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

**Die Zarges - Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41547	3,05 m		4 kg	58 mm	2,21 m	7	2.210 mm × 350 mm × 60 mm
41548	3,35 m		4,4 kg	58 mm	2,49 m	8	2.490 mm × 350 mm × 60 mm
41550	3,9 m	0,79 m	6,1 kg	58 mm	3,05 m	10	3.050 mm × 350 mm × 60 mm
41552	4,4 m	0,79 m	7 kg	58 mm	3,61 m	12	3.610 mm × 350 mm × 60 mm
41554	4,95 m	0,79 m	8 kg	62 mm	4,17 m	14	4.170 mm × 350 mm × 65 mm
41556	5,5 m	0,89 m	9,2 kg	68 mm	4,73 m	16	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
41558	6,05 m	0,89 m	10,5 kg	73 mm	5,29 m	18	5.290 mm × 350 mm × 80 mm
41560	6,6 m	0,99 m	11,5 kg	73 mm	5,85 m	20	5.850 mm × 350 mm × 80 mm
41562	7,15 m	0,99 m	13,2 kg	73 mm	6,41 m	22	6.410 mm × 350 mm × 80 mm
41564	7,7 m	1,1 m	14,4 kg	85 mm	6,98 m	24	6.970 mm × 350 mm × 90 mm

## ZARGES - ALTO L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Anlegeleiter 1-teilig
<b>Anzahl Sprossen:</b>	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter