




ZARGES - COMBIMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

244,10 € - 436,37 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCombmaMrl

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44874	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 18,2 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,9 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 3,86 m • Äußere Breite: 420 mm	2x14	Allgemein 728,88 € <u>436,37 €</u> inkl. MwSt.
	44868	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 10 kg • Grundfläche: 1,64 x 0,89 m • Leiterlänge, ausgefahren: 3,82 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 2,25 m • Äußere Breite: 420 mm	2x8	Allgemein 402,82 € <u>244,10 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44870	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 12,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,94 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 38 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 2,81 m • Äußere Breite: 420 mm	2x10	Allgemein 475,41-€ <u>286,91 €</u> inkl. MwSt.
	44872	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 15,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,06 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 38 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 3,33 m • Äußere Breite: 420 mm	2x12	Allgemein 594,41-€ <u>357,08 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMBIMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Combimaster DX - Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
44868	4,9 m	0,89 m	10 kg	58 mm	3,82 m	2,4 m	2 × 8	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2,25 m
44870	5,7 m	0,9 m	12,3 kg	68 mm	4,94 m	2,98 m	2 × 10	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	2,81 m
44872	6,8 m	1 m	15,3 kg	68 mm	6,06 m	3,54 m	2 × 12	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	3,33 m
44874	7,6 m	1,1 m	18,2 kg	85 mm	6,9 m	4,1 m	2 × 14	4.090 mm × 430 mm × 135 mm	3,86 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	2-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter

