





ZARGES - COMBIMASTER PLUS X - KOMBI- STEH-SCHIEBELEITER

210,42 € - 617,42 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarCombPIXKS

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42576	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 22 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 8,31 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,67 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 4,39 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 16	Allgemein 1.035,90 € <u>617,42 €</u> inkl. MwSt.
	42566	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 7,9 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 2,98 m • Leiterlänge, eingefahren: 1,86 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 1,75 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 6	Allgemein 345,70 € <u>210,42 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42568	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 10,1 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,1 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 2,27 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 8	Allgemein 478,98 € <u>289,01 €</u> inkl. MwSt.
	42570	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 12,2 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,94 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 2,8 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 10	Allgemein 567,04 € <u>340,94 €</u> inkl. MwSt.
	42572	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 15,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,06 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 3,33 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 12	Allgemein 720,55 € <u>431,46 €</u> inkl. MwSt.
	42574	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 18,1 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 7,19 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 3,86 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 14	Allgemein 880,01 € <u>525,49 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMBIMASTER PLUS X - KOMBI-STEH-SCHIEBELEITER

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungsglasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, Leiterlänge, ausgefahren eingefahren		Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42566	3,8 m	0,8 m	7,9 kg	58 mm	2,98 m	1,86 m	6	2 × 6	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	1,75 m
42568	4,9 m	0,8 m	10,1 kg	58 mm	4,1 m	2,42 m	8	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2,27 m
42570	5,7 m	0,9 m	12,2 kg	58 mm	4,94 m	2,98 m	10	2 × 10	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	2,8 m
42572	6,8 m	1 m	15,3 kg	73 mm	6,06 m	3,54 m	12	2 × 12	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	3,33 m
42574	7,9 m	1,1 m	18,1 kg	85 mm	7,19 m	4,1 m	14	2 × 14	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	3,86 m
42576	9 m	1,2 m	22 kg	98 mm	8,31 m	4,67 m	16	2 × 16	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	4,39 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	2-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Schiebeleiter, Stehleiter einseitig begehbar

