



**ZARGES - COMBIMASTER PLUS X - KOMBI-  
STEH-SCHIEBELEITER**

**210,42 € - 617,42 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZarCombPIXKS

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42576	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 22 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 8,31 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,67 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 4,39 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 16	Allgemein <del>1.035,90 €</del> <u>617,42 €</u> inkl. MwSt.
	42566	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 7,9 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 2,98 m • Leiterlänge, eingefahren: 1,86 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • senkr. Höhe als Stehleiter: 1,75 m • Äußere Breite: 420 mm	2 x 6	Allgemein <del>345,70 €</del> <u>210,42 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42568	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,9 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,8 m</li> <li>• Gewicht: 10,1 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 4,1 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• senkr. Höhe als Stehleiter: 2,27 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 8	Allgemein 478,98 € <u>289,01 €</u> inkl. MwSt.
	42570	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,7 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 12,2 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 4,94 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 10</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• senkr. Höhe als Stehleiter: 2,8 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 10	Allgemein 567,04 € <u>340,94 €</u> inkl. MwSt.
	42572	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,8 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1 m</li> <li>• Gewicht: 15,3 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 6,06 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• senkr. Höhe als Stehleiter: 3,33 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 12	Allgemein 720,55 € <u>431,46 €</u> inkl. MwSt.
	42574	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 7,9 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,1 m</li> <li>• Gewicht: 18,1 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 7,19 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 14</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• senkr. Höhe als Stehleiter: 3,86 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 14	Allgemein 880,01 € <u>525,49 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - COMBIMASTER PLUS X - KOMBI-STEH-SCHIEBELEITER**

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungsglasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

**Die Zarges - Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42566	3,8 m	0,8 m	7,9 kg	58 mm	2,98 m	1,86 m	6	2 × 6	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	1,75 m
42568	4,9 m	0,8 m	10,1 kg	58 mm	4,1 m	2,42 m	8	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2,27 m
42570	5,7 m	0,9 m	12,2 kg	58 mm	4,94 m	2,98 m	10	2 × 10	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	2,8 m
42572	6,8 m	1 m	15,3 kg	73 mm	6,06 m	3,54 m	12	2 × 12	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	3,33 m
42574	7,9 m	1,1 m	18,1 kg	85 mm	7,19 m	4,1 m	14	2 × 14	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	3,86 m
42576	9 m	1,2 m	22 kg	98 mm	8,31 m	4,67 m	16	2 × 16	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	4,39 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 6, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	2-teilig
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen
<b>Leiter-Typ</b>	Schiebeleiter, Stehleiter einseitig begehbar



