


ZARGES - COMBIMASTER X - LM-MEHrzweckleiter
257,00 € - 382,00 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: ZaCombimMz

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41943	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,45 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 12 kg • Länge als Anlegeleiter: 4,7 m • Länge als Stehleiter: 2,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,35 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 2,55 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,75 m • Gewicht: 6 kg • Länge als Anlegeleiter: 2,5 m • Länge als Stehleiter: 1,3 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	2 x 8	Allgemein 553,00-€ <u>382,00 €</u> inkl. MwSt.
	41941		2 x 4	Allgemein 370,00-€ <u>257,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41942	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,4 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,1 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 8 kg • Länge als Anlegeleiter: 3,6 m • Länge als Stehleiter: 1,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 350 mm 	2 x 6	Allgemein 445,00 € 308,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMBIMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterelement mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe		Breite Quertraverse	Gewicht	Länge als		Sprossenzahl	Transportabmessungen
	als Anlegeleiter	als Stehleiter			Anlegeleiter	Stehleiter		
41941	3,35 m	2,55 m	0,75 m	6 kg	2,5 m	1,3 m	2 x 4	1.265 mm x 360 mm x 130 mm
41942	4,4 m	3,1 m	0,8 m	8 kg	3,6 m	1,85 m	2 x 6	1.870 mm x 360 mm x 130 mm
41943	5,45 m	3,6 m	0,9 m	12 kg	4,7 m	2,4 m	2 x 8	2.410 mm x 360 mm x 130 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 4, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	Gelenkleiter
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter, Mehrzweckleiter 3-teilig

