



ZARGES - COMFORTSTEP B - LM-STUFEN-STEHLLEITER

220,24 € - 735,31 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCStepStuSte

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41430	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 17,6 kg • Grundfläche: 2,36 x 0,68 m • Leiterlänge: 2,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 11 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,75 m • untere, äußere Breite: 0,68 m	2x11	Allgemein 1.235,82-€ <u>735,31 €</u> inkl. MwSt.
	41432	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Grundfläche: 0,74 x 0,44 m • Leiterlänge: 0,84 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,75 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	2x3	Allgemein 362,36-€ <u>220,24 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41433	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 0,95 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,11 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2x4	Allgemein 444,47 € <u>268,66 €</u> inkl. MwSt.
	41434	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,3 kg • Grundfläche: 1,15 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,38 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,25 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2x5	Allgemein 557,52 € <u>335,32 €</u> inkl. MwSt.
	41435	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,8 kg • Grundfläche: 1,35 x 0,53 m • Leiterlänge: 1,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,5 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2x6	Allgemein 691,99 € <u>414,62 €</u> inkl. MwSt.
	41436	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,3 kg • Grundfläche: 1,55 x 0,56 m • Leiterlänge: 1,92 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,75 m • untere, äußere Breite: 0,56 m	2x7	Allgemein 802,66 € <u>479,88 €</u> inkl. MwSt.
	41437	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,2 kg • Grundfläche: 1,75 x 0,59 m • Leiterlänge: 2,18 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2x8	Allgemein 887,15 € <u>529,70 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41438	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,8 kg • Grundfläche: 2,19 x 0,65 m • Leiterlänge: 2,72 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,5 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2x10	Allgemein 1.126,34 € 670,75 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMFORTSTEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Stufen-anzahl	Transport abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41432	2,25 m	4,4 kg	0,74 m × 0,44 m	42 mm	0,84 m	2 × 3	840 mm × 445 mm × 174 mm	0,75 m	0,44 m
41433	2,5 m	5,8 kg	0,95 m × 0,47 m	42 mm	1,11 m	2 × 4	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	1 m	0,47 m
41434	2,75 m	7,3 kg	1,15 m × 0,5 m	42 mm	1,38 m	2 × 5	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	1,25 m	0,5 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Stufen- anzahl	Transport abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41435	3 m	8,8 kg	1,35 m × 0,53 m	42 mm	1,65 m	2 × 6	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	1,5 m	0,53 m
41436	3,25 m	10,3 kg	1,55 m × 0,56 m	42 mm	1,92 m	2 × 7	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	1,75 m	0,56 m
41437	3,5 m	12,2 kg	1,75 m × 0,59 m	48 mm	2,18 m	2 × 8	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	2 m	0,59 m
41438	4 m	15,8 kg	2,16 m × 0,65 m	48 mm	2,72 m	2 × 10	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	2,5 m	0,65 m
41430	4,25 m	17,6 kg	2,36 m × 0,68 m	48 mm	2,99 m	2 × 11	3.000 mm × 680 mm × 174 mm	2,75 m	0,68 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2×10, 2×11, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

