



ZARGES - COMFORTSTEP L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

241,19 € - 372,13 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaComStfAle

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41016	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7 kg • Leiterlänge: 2,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 380 mm	10	372,13 € inkl. MwSt.
	41012	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Leiterlänge: 1,87 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 6 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 380 mm	6	241,19 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41013	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5 kg • Leiterlänge: 2,14 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 7 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 380 mm	7	271,35 € inkl. MwSt.
	41014	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,7 kg • Leiterlänge: 2,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 380 mm	8	303,09 € inkl. MwSt.
	41015	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,3 kg • Leiterlänge: 2,68 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 9 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 380 mm	9	337,21 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMFORTSTEP L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.

- Äußere Breite: 380 mm.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen
41012	2,75 m	4,4 kg	1,87 m	6	1.870 mm × 382 mm × 90 mm
41013	3 m	5 kg	2,14 m	7	2.140 mm × 382 mm × 90 mm
41014	3,25 m	5,7 kg	2,4 m	8	2.410 mm × 382 mm × 90 mm
41015	3,5 m	6,3 kg	2,68 m	9	2.680 mm × 382 mm × 90 mm
41016	3,75 m	7 kg	2,95 m	10	2.950 mm × 382 mm × 90 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10, 6, 7, 8, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2
Leiter-Typ	Anlegeleiter

