



**ZARGES - COMPACTMASTER 1T - LM-
KLAPPGERÜST, AUSBAUBAR |
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 1,8M**

Allgemein ~~1.530,94 €~~ **909,34 €** inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompat0,6x1,8m

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53300	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,95 m • Gerüsthöhe: 1,95 m • Gewicht: 35,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 0,95 m	2,95 Meter	Allgemein 1.530,94 € 909,34 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMPACTMASTER 1T - LM-KLAPPGERÜST, AUSBAUBAR | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).
- Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.

Das Zarges - Compactmaster 1T - LM-Klappgerüst, ausbaubar | Plattformgröße 0,6m × 1,8m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53300	2,95 m	1,65 m	35,8 kg	0,95 m	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
53600	3,5 m	2,55 m	48,2 kg	1,5 m	ca. 1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 530 mm
53100	3,85 m	2,85 m	72,6 kg	1,85 m	ca. 1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 580 mm
53128	5 m	4 m	129,8 kg	3 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 630 mm
53138	5,8 m	4,8 m	134,9 kg	3,8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 750 mm
53148	6,95 m	5,95 m	171,6 kg	4,95 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 850 mm
53158	7,8 m	6,8 m	176,9 kg	5,8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 950 mm
53168	8,9 m	7,9 m	190,1 kg	6,9 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.000 mm
53178	9,75 m	8,75 m	210,5 kg	7,75 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.100 mm
53188	10,85 m	9,85 m	242 kg	8,85 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.400 mm
53198	11,7 m	10,7 m	252,5 kg	9,7 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.500 mm
53108	12,8 m	11,8 m	261 kg	10,8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.600 mm
53118	13,65 m	12,65 m	271 kg	11,65 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.700 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,95 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Klappgerüst, Zimmergerüst

