




**ZARGES - COMPACTMASTER 1T -
LM-KLAPPGERÜST, AUSBAUBAR |
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M**

Allgemein ~~1.530,94 €~~ **909,34 €** inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompat0,6x1,8m

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53300	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,95 m • Gerüsthöhe: 1,95 m • Gewicht: 35,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 0,95 m	2,95 Meter	Allgemein 1.530,94 € 909,34 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES · COMPACTMASTER 1T · DIN EN 1004-1

**ZARGES COMPACTMASTER 1T — PREMIUM-
KLAPPGERÜST LM, 0,6 × 1,8 M, AUSBAUBAR
BIS 13,55 M**

Das ZARGES **Compactmaster 1T** ist das modulare Premium-Klappgerüst — **kompatte Grundeinheit mit Plattformgröße 0,6 × 1,8 m**, mit Serienteilen ausbaubar von 3,75 m bis maximal 13,55 m Arbeitshöhe. Leichtmetall-

Konstruktion, patentierte Aufsteckführung und erhöhte Kippsicherheit auch bei kleineren Plattformhöhen. Standard-Geländer mit Knieleiste, Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1 (200 kg/m²), Premium-Konstruktion aus Weilheim/Oberbayern.

bis 13,55 m

Arbeitshöhe

200 kg/m²

Lastklasse 3

Klappgerüst

Einhand-Bedienung

seit 1933

Made in Germany · Weilheim

ARBEITSHÖHE

bis 13,55 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,60 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m²


NORM

EN 1004-1

LINIE

Compactmaster

**ZARGES COMPACTMASTER 1T — PREMIUM-PROFI-KONSTRUKTION
AUS WEILHEIM/OBERBAYERN**



Verstellbarer Stabilisator-Ausleger

Verstellbare Stabilisator-Ausleger erweitern die Standfläche — sichere Standhöhen auch ohne separate Ballastierung. Nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3, Plattformabstand max. 2,25 m.



Premium-Profi-Konstruktion seit 1933

ZARGES ist Premium-Hersteller mit Sitz in **Weilheim/Oberbayern** seit 1933. Leichtmetall-Konstruktion mit Holm/Sprosse Ø 45 mm, griffige Sprossen mit Schweißnaht — langlebige Verarbeitung für gewerblichen Dauereinsatz.



Einhandbedienung-Klapprahmen

Patentierter Klappmechanismus mit **robustem Arretierknopf** — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff für gleichmäßiges Aufeinanderstecken.



Federstecker · Made in Germany seit 1933

Patentierter **Federstecker-Aufsteckführung** aus Hartkunststoff — kein Verkanten beim Aufeinanderstecken der Rahmen. **Erhöhte Kippsicherheit** auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m. ZARGES-Originalersatzteile.

TECHNISCHE DATEN — ZARGES COMPACTMASTER 1T

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · TÜV-konform
Arbeitshöhe	bis 13,55 m (ausbaubar mit Serienteilen)

Plattformgröße	0,60 × 1,80 m
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Belagbühnenabstand	2,25 m (Plattformen im 2-m-Abstand)
Boden bis 1. Plattform	max. 3,40 m
Material	Leichtmetall (Aluminium-Konstruktion, rostfrei)
Holm/Sprosse	Ø 45 mm
Lenkrollen	Ø 200 mm mit Feststellbremse und Höhenausgleich
Sicherheits-System	Standard-Geländer mit Knieleiste, dreigeteilte Absturzsicherung
Sicherheits-Merkmal	Erhöhte Kippsicherheit auch unter 2 m Plattformhöhe
Aufbau	Werkzeuglos · patentierte Steckverbindungen · Einhand-Klapprahmen mit Arretierknopf
Hersteller	ZARGES GmbH, Weilheim/Oberbayern · Premium-Hersteller seit 1933



Hersteller-Bild: ZARGES GmbH

STÄRKEN — WAS DAS ZARGES COMPACTMASTER 1T AUSMACHT

- **Premium-Geländer-System nach DIN EN 1004-1:** Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste — dreigeteilte Absturzsicherung nach Norm.
- **Einhandbedienung-Klapprahmen:** Patentierter Klappmechanismus mit robustem Arretierknopf — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick.
- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen — gleichmäßiges Aufeinanderstecken.
- **Modular ausbaubar mit Serienteilen:** Von Grundeinheit bis 13,55 m Arbeitshöhe mit Originalersatzteilen ausbaubar — investition wächst mit Anforderung.
- **Erhöhte Kippsicherheit:** Auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m — ZARGES-Konstruktion mit verstärkter

Standfläche.

- **Leichtmetall-Konstruktion mit Ø 45 mm Holmen:** Rostfreies Aluminium, langlebige Profi-Verarbeitung.
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar — langlebige Premium-Investition.
- **Premium-Hersteller seit 1933:** ZARGES GmbH aus Weilheim/Oberbayern — Made in Germany mit über 90 Jahren Steigtechnik-Erfahrung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das ZARGES Compactmaster 1T ist Premium-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze — kompakter Transport durch Klappkonstruktion
- Innenausbau, Renovierung und Maler-Arbeiten in Wohnräumen
- Trockenbau und Spachtelarbeiten mit Plattform 0,60 × 1,80 m
- Elektriker- und Installations-Einsätze mit schnellem Standortwechsel
- Heimwerker und gewerblicher Einsatz bis 13,55 m Arbeitshöhe

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ZARGES Compactmaster 1T ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max. Belagbühnenabstand 2,25 m, Boden bis 1. Plattform max. 3,40 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Premium-Profi-Gerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

ZARGES-LINIEN IM VERGLEICH

ZARGES bietet drei Profi-Linien:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
PaxTower 1T / S-PLUS 1T	Klappgerüst 1,80 × 0,72 m, AH bis 7,65 m	Kompakte Profi-Einsätze, mobile Aufträge
Compactmaster 1T / 2T / S-PLUS 1T	LM-Klappgerüst 0,6/1,2 × 1,8 m, ausbaubar bis 13,55 m	Modular ausbaubares Profi-Klappgerüst
Multitower 2DT / S-PLUS 1T/2T	LM-Fahrgerüst mit/ohne Ausleger, mit DT-Aufstieg	Modulare Fahrgerüste, Industrie-Dauereinsatz

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ZARGES-Profi-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert. S-PLUS-Modelle sind BG-Bau-

förderfähig.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ZARGES Compactmaster 1T ist auf Premium-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststellbremse monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Klapprahmen-Arretierknopf vor jedem Aufbau auf Funktion prüfen.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ZARGES-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,95 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Klappgerüst, Zimmergerüst