









## ZARGES - COMPACTMASTER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 1,8M

3.136,29 € - 9.069,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaCompPuKl0,6x1,8m

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53111	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,55 m • Gerüsthöhe: 12,8 m • Gewicht: 315,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 11,55 m	13,55 Meter	Allgemein <del>15.368,85 €</del> <u>9.069,44 €</u> inkl. MwSt.
	53099	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,75 m • Gerüsthöhe: 3 m • Gewicht: 105,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 1,75 m	3,75 Meter	Allgemein <del>5.307,40 €</del> <u>3.136,29 €</u> inkl. MwSt.
	53121	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,6 m • Gerüsthöhe: 3,85 m • Gewicht: 123,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 2,6 m	4,6 Meter	Allgemein <del>4.933,00 €</del> <u>3.407,44 €</u> inkl. MwSt.
	53131	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Gerüsthöhe: 4,95 m • Gewicht: 147,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 3,7 m	5,7 Meter	Allgemein <del>7.319,69 €</del> <u>4.322,92 €</u> inkl. MwSt.
	53141	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,55 m • Gerüsthöhe: 5,8 m • Gewicht: 165,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 4,55 m	6,55 Meter	Allgemein <del>7.897,44 €</del> <u>4.663,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53151	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,65 m • Gerüsthöhe: 6,9 m • Gewicht: 189,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 5,65 m	7,65 Meter	Allgemein <del>9.331,98 €</del> <u>5.509,55 €</u> inkl. MwSt.
	53161	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,5 m • Gerüsthöhe: 7,75 m • Gewicht: 216 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 6,5 m	8,5 Meter	Allgemein <del>10.192,95 €</del> <u>6.017,25 €</u> inkl. MwSt.
	53171	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,6 m • Gerüsthöhe: 8,9 m • Gewicht: 231,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 7,6 m	9,6 Meter	Allgemein <del>11.344,27 €</del> <u>6.696,18 €</u> inkl. MwSt.
	53181	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,45 m • Gerüsthöhe: 9,7 m • Gewicht: 249,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,45 Meter	Allgemein <del>11.922,02 €</del> <u>7.036,87 €</u> inkl. MwSt.
	53191	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,6 m • Gerüsthöhe: 10,85 m • Gewicht: 273,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 9,6 m	11,6 Meter	Allgemein <del>13.356,56 €</del> <u>7.882,81 €</u> inkl. MwSt.
	53101	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,4 m • Gerüsthöhe: 11,7 m • Gewicht: 291,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 10,4 m	12,4 Meter	Allgemein <del>13.934,31 €</del> <u>8.223,49 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

ZARGES · COMPACTMASTER S-PLUS 1T · DIN EN 1004-1

# ZARGES COMPACTMASTER S-PLUS 1T — KLAPPGERÜST MIT VORLAUFENDEM GELÄNDER, 0,6 × 1,8 M, BIS 13,55 M

Das ZARGES **Compactmaster S-PLUS 1T** ist die Sicherheits-Variante des modularen Klappgerüsts mit **vorlaufendem Geländer-System (S-PLUS)**. Plattform 0,6 × 1,8 m, ausbaubar mit Serienteilen bis 13,55 m Arbeitshöhe. BG-Bau-förderfähig durch S-PLUS-System, Premium-Konstruktion aus Weilheim/Oberbayern. **vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS)**, Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1 (200 kg/m<sup>2</sup>), Premium-Konstruktion aus Weilheim/Oberbayern.

**bis 13,55 m**

Arbeitshöhe

**200 kg/m<sup>2</sup>**

Lastklasse 3

**S-PLUS**

vorlaufendes Geländer

**seit 1933**

Made in Germany · Weilheim

ARBEITSHÖHE

**bis 13,55 m**

PLATTFORMLÄNGE

**1,80 m**

PLATTFORMBREITE

0,60 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m<sup>2</sup>


NORM

EN 1004-1

LINIE

Compactmaster

## ZARGES COMPACTMASTER S-PLUS 1T — PREMIUM-PROFI-KONSTRUKTION AUS WEILHEIM/OBERBAYERN



### Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS)

Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer — Sie steigen nie ohne komplettes Geländer. BG-Bau-förderfähig.



### Premium-Profi-Konstruktion seit 1933

ZARGES ist Premium-Hersteller mit Sitz in **Weilheim/Oberbayern** seit 1933. Leichtmetall-Konstruktion mit Holm/Sprosse Ø 45 mm, griffige Sprossen mit Schweißnaht — langlebige Verarbeitung für gewerblichen Dauereinsatz.



### Einhandbedienung-Klapprahmen

Patentierter Klappmechanismus mit **robustem Arretierknopf** — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff für gleichmäßiges Aufeinanderstecken.



Federstecker · Made in Germany seit 1933

Patentierter **Federstecker-Aufsteckführung** aus Hartkunststoff — kein Verkanten beim Aufeinanderstecken der Rahmen. **Erhöhte Kippsicherheit** auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m. ZARGES-Originalersatzteile.

## TECHNISCHE DATEN — ZARGES COMPACTMASTER S-PLUS 1T

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · TÜV-konform
Arbeitshöhe	bis 13,55 m (ausbaubar mit Serienteilen)
Plattformgröße	0,60 × 1,80 m
Belastbarkeit	200 kg/m <sup>2</sup> (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Belagbühnenabstand	2,25 m (Plattformen im 2-m-Abstand)
Boden bis 1. Plattform	max. 3,40 m
Material	Leichtmetall (Aluminium-Konstruktion, rostfrei)
Holm/Sprosse	Ø 45 mm
Lenkrollen	Ø 200 mm mit Feststellbremse und Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS) — BG-Bau-förderfähig
Sicherheits-Merkmal	Erhöhte Kippsicherheit auch unter 2 m Plattformhöhe
Aufbau	Werkzeuglos · patentierte Steckverbindungen · Einhand-Klapprahmen mit Arretierknopf
Hersteller	ZARGES GmbH, Weilheim/Oberbayern · Premium-Hersteller seit 1933



Hersteller-Bild: ZARGES GmbH

## STÄRKEN — WAS DAS ZARGES COMPACTMASTER S-PLUS 1T AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS):** Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2-m-Abstand. BG-Bau-förderfähig.
- **Einhandbedienung-Klapprahmen:** Patentierter Klappmechanismus mit robustem Arretierknopf — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick.
- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen — gleichmäßiges Aufeinanderstecken.
- **Modular ausbaubar mit Serienteilen:** Von Grundeinheit bis 13,55 m Arbeitshöhe mit Originalersatzteilen ausbaubar — investition wächst mit Anforderung.
- **Erhöhte Kippsicherheit:** Auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m — ZARGES-Konstruktion mit verstärkter Standfläche.
- **Leichtmetall-Konstruktion mit Ø 45 mm Holmen:** Rostfreies Aluminium, langlebige Profi-Verarbeitung.
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>) — gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar — langlebige Premium-Investition.
- **Premium-Hersteller seit 1933:** ZARGES GmbH aus Weilheim/Oberbayern — Made in Germany mit über 90 Jahren Steigtechnik-Erfahrung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das ZARGES Compactmaster S-PLUS 1T ist Premium-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze — kompakter Transport durch Klappkonstruktion
- Innenausbau, Renovierung und Maler-Arbeiten in Wohnräumen
- Trockenbau und Spachtelarbeiten mit Plattform 0,60 x 1,80 m
- Elektriker- und Installations-Einsätze mit schnellem Standortwechsel
- Heimwerker und gewerblicher Einsatz bis 13,55 m Arbeitshöhe

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ZARGES Compactmaster S-PLUS 1T ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), max. Belagbühnenabstand 2,25 m, Boden bis 1. Plattform max. 3,40 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **S-PLUS-Vorlauf-Geländer-System** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 €. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

## ZARGES-LINIEN IM VERGLEICH

ZARGES bietet drei Profi-Linien:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
PaxTower 1T / S-PLUS 1T	Klappgerüst 1,80 × 0,72 m, AH bis 7,65 m	Kompakte Profi-Einsätze, mobile Aufträge
Compactmaster 1T / 2T / S-PLUS 1T	LM-Klappgerüst 0,6/1,2 × 1,8 m, ausbaubar bis 13,55 m	Modular ausbaubares Profi-Klappgerüst
Multitower 2DT / S-PLUS 1T/2T	LM-Fahrgerüst mit/ohne Ausleger, mit DT-Aufstieg	Modulare Fahrgerüste, Industrie-Dauereinsatz

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ZARGES-Profi-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert. S-PLUS-Modelle sind BG-Bauförderfähig.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ZARGES Compactmaster S-PLUS 1T ist auf Premium-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststellbremse monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Klapprahmen-Arretierknopf vor jedem Aufbau auf Funktion prüfen.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ZARGES-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,75 Meter, 4,6 Meter, 5,7 Meter, 6,55 Meter, 7,65 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter, 10,45 Meter, 11,6 Meter, 12,4 Meter, 13,55 Meter
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert