

**ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-
SPROSSEN-ANLEGELEITER**

313,57 € - 409,71 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaComLTSpAn



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40401	Spezifikationen • Beschichtung: eloxiert • Stufentiefe: 40 mm • Transportabmessungen: 880 mm x 500 mm x 100 mm • Arbeitshöhe: 4.5 m • Leiterlänge, ausgefahren: 3.8 m • Leiterlänge, eingefahren: 0.88 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Sprossenanzahl: 13 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm • Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter • Sprossen-/Stufenart: geriffelt • Gewicht: 14 kg • Breite Quertraverse: 0.88 m	13	Allgemein 683,66 € 409,71 € inkl. MwSt.
	40400	Spezifikationen • Beschichtung: eloxiert • Stufentiefe: 40 mm • Transportabmessungen: 760 mm x 470 mm x 80 mm • Arbeitshöhe: 3.4 m • Leiterlänge, ausgefahren: 2.66 m • Leiterlänge, eingefahren: 0.76 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Sprossenanzahl: 9 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm • Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter • Sprossen-/Stufenart: geriffelt • Gewicht: 8.4 kg	9	Allgemein 520,63 € 313,57 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40410	Spezifikationen • Beschichtung: eloxiert • Stufentiefe: 40 mm • Transportabmessungen: 800 mm x 500 mm x 100 mm • Arbeitshöhe: 4 m • Leiterlänge, ausgefahren: 3.23 m • Leiterlänge, eingefahren: 0.82 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Sprossenanzahl: 11 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm • Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter • Sprossen-/Stufenart: geriffelt • Gewicht: 13 kg • Breite Quertraverse: 0.8 m	11	Allgemein 607,50 € <u>364,80 € inkl.</u> MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-SPROSSEN-ANLEGELEITER

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Die Zarges - Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen
40400	3,4 m		8,4 kg	2,66 m	0,76 m	9	760 mm x 470 mm x 80 mm
40410	4 m	0,8 m	13 kg	3,23 m	0,82 m	11	ca. 800 mm x ca. 500 mm x ca. 100 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
40401	4,5 m	0,88 m	14 kg	3,8 m	0,88 m	13	880 mm × 500 mm × 100 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	11, 13, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

