



### **ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-SPROSSEN-ANLEGELEITER**

313,57 € - 409,71 € inkl. MwSt.

**Artikelnummer:** ZaComLTSpAn



## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40401	Spezifikationen  Beschichtung: eloxiert  Stufentiefe: 40 mm  Transportabmessungen: 880 mm × 500 mm × 100 mm  Arbeitshöhe: 4.5 m  Leiterlänge, ausgefahren: 3.8 m  Leiterlänge, eingefahren: 0.88 m  Belastung: max. 150 kg  Material: Aluminium  Sprossenanzahl: 13  Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm  Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter  Sprossen-/Stufenart: geriffelt  Gewicht: 14 kg  Breite Quertraverse: 0.88 m	13	Allgemein <del>683,66 €</del> <u>409,71 €</u> inkl. MwSt.
	40400	<ul> <li>Spezifikationen</li> <li>Beschichtung: eloxiert</li> <li>Stufentiefe: 40 mm</li> <li>Transportabmessungen: 760 mm × 470 mm × 80 mm</li> <li>Arbeitshöhe: 3.4 m</li> <li>Leiterlänge, ausgefahren: 2.66 m</li> <li>Leiterlänge, eingefahren: 0.76 m</li> <li>Belastung: max. 150 kg</li> <li>Material: Aluminium</li> <li>Sprossenanzahl: 9</li> <li>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm</li> <li>Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter</li> <li>Sprossen-/Stufenart: geriffelt</li> <li>Gewicht: 8.4 kg</li> </ul>	9	Allgemein <del>520,63 €</del> <u>313,57 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
Jan		Spezifikationen  • Beschichtung: eloxiert  • Stufentiefe: 40 mm  • Transportabmessungen: 800 mm × 500 mm × 100 mm  • Arbeitshöhe: 4 m  • Leiterlänge, ausgefahren: 3.23 m  • Leiterlänge, eingefahren: 0.82 m  • Belastung: max. 150 kg  • Material: Aluminium  • Sprossenanzahl: 11  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm  • Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter  • Sprossen-/Stufenart: geriffelt  • Gewicht: 13 kg  • Breite Quertraverse: 0.8 m	11	Allgemein <del>607,50 €</del> <u>364,80 €</u> inkl. MwSt.

#### **GALERIEBILDER**







#### **BESCHREIBUNG**

## **ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-SPROSSEN-ANLEGELEITER**

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
  Verschiedene Höhen einstellbar mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

## Die Zarges - Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-N	lr. Arbeitshö	he Quertrave	erse Gewich	ıt Leiterläng ausgefahr	je, Leiterläng en eingefahr	ge, Sprossen en anzahl	- Transport- abmessungen
40400	3,4 m		8,4 kg	2,66 m	0,76 m	9	760 mm × 470 mm × 80 mm
40410	4 m	0,8 m	13 kg	3,23 m	0,82 m	11	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm

Bestell-Nr. Arbeitshöhe Breite Gewicht Leiterlänge, Leiterlänge, Sprossen-quertraverse Gewicht ausgefahren eingefahren anzahl **Transport**abmessungen 880 mm × 500 mm × 40401 4,5 m 0,88 m 14 kg 0,88 m 3,8 m 100 mm

# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Anzahl Sprossen:** 11, 13, 9

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller **ZARGES** 

Leiter-Typ Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopleiter

Material Aluminium Normen **DIN EN 131 Stufe oder Sprosse** Sprossen