



ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-SPROSSEN-ANLEGELEITER - 9

Allgemein 520,63 € 313,57 € inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Beschichtung: eloxiert
- Stufentiefe: 40 mm
- Transportabmessungen: 760 mm x 470 mm x 80 mm
- Arbeitshöhe: 3.4 m
- Leiterlänge, ausgefahren: 2.66 m
- Leiterlänge, eingefahren: 0.76 m
- Belastung: max. 150 kg
- Material: Aluminium
- Sprossenanzahl: 9
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm
- Produkttyp: Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Gewicht: 8.4 kg

Artikelnummer: 40400

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - COMPACTSTEP L - TELESKOP-SPROSSEN-ANLEGELEITER

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Die Zarges - Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
40400	3,4 m		8,4 kg	2,66 m	0,76 m	9	760 mm x 470 mm x 80 mm
40410	4 m	0,8 m	13 kg	3,23 m	0,82 m	11	ca. 800 mm x ca. 500 mm x ca. 100 mm
40401	4,5 m	0,88 m	14 kg	3,8 m	0,88 m	13	880 mm x 500 mm x 100 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

