STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZARGES - CONI B - LM-STEHLEITER

170,42 € – 976,71 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarConiBStl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40317	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 29,8 kg • Grundfläche: 3,12 x 0,95 m • Leiterlänge: 5,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 20 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 5,54 m • untere, äußere Breite: 0,95 m	2x20	Allgemein ~~1.645,18 €~~ 976,71 € inkl. MwSt.
	40274	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,4 kg • Grundfläche: 0,9 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,22 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,2 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2x4	Allgemein ~~277,87 €~~ 170,42 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40275	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 1,07 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,58 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,46 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2x5	Allgemein ~~345,70 €~~ 210,42 € inkl. MwSt.
	40311	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,8 kg • Grundfläche: 1,25 x 0,53 m • Leiterlänge: 1,78 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,73 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2x6	Allgemein ~~414,72 €~~ 251,12 € inkl. MwSt.
	40277	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,3 kg • Grundfläche: 1,41 x 0,57 m • Leiterlänge: 2,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,99 m • untere, äußere Breite: 0,57 m	2x7	Allgemein ~~463,51 €~~ 279,89 € inkl. MwSt.
	40312	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,55 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9 kg • Grundfläche: 1,36 x 0,59 m • Leiterlänge: 2,34 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,3 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2x8	Allgemein ~~521,82 €~~ 314,27 € inkl. MwSt.
	40313	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,1 kg • Grundfläche: 1,65 x 0,65 m • Leiterlänge: 2,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,83 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2x10	Allgemein ~~656,29 €~~ 393,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40314	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 13,3 kg • Grundfläche: 1,94 x 0,71 m • Leiterlänge: 3,46 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,37 m • untere, äußere Breite: 0,71 m	2x12	Allgemein ~~813,37 €~~ 486,20 € inkl. MwSt.
	40315	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 17,2 kg • Grundfläche: 2,23 x 0,77 m • Leiterlänge: 4,02 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,91 m • untere, äußere Breite: 0,77 m	2x14	Allgemein ~~964,50 €~~ 575,32 € inkl. MwSt.
	40316	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 21,2 kg • Grundfläche: 2,52 x 0,83 m • Leiterlänge: 4,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 4,45 m • untere, äußere Breite: 0,83 m	2x16	Allgemein ~~1.158,47 €~~ 689,70 € inkl. MwSt.
	40320	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 25,6 kg • Grundfläche: 2,83 x 0,89 m • Leiterlänge: 5,14 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 18 • Stufentiefe: 30 mm • senkrechte Leiterhöhe: 5 m • untere, äußere Breite: 0,89 m	2x18	Allgemein ~~1.363,15 €~~ 810,40 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

BESCHREIBUNG

ZARGES - CONI B - LM-STEHLEITER

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Coni B - LM-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40274	2,5 m	4,4 kg	0,9 m × 0,47 m	50 mm	1,22 m	2 × 4	1.220 mm × 470 mm × 140 mm	1,2 m	0,47 m
40275	2,75 m	5,8 kg	1,07 m × 0,5 m	58 mm	1,58 m	2 × 5	1.500 mm × 505 mm × 140 mm	1,46 m	0,5 m
40311	3 m	6,8 kg	1,25 m × 0,53 m	58 mm	1,78 m	2 × 6	1.810 mm × 533 mm × 155 mm	1,73 m	0,53 m
40277	3,25 m	7,3 kg	1,41 m × 0,57 m	58 mm	2,06 m	2 × 7	2.080 mm × 570 mm × 155 mm	1,99 m	0,57 m
40312	3,55 m	9 kg	1,36 m × 0,59 m	58 mm	2,34 m	2 × 8	2.363 mm × 593 mm × 155 mm	2,3 m	0,59 m
40313	4,05 m	11,1 kg	1,65 m × 0,65 m	58 mm	2,9 m	2 × 10	2.922 mm × 653 mm × 155 mm	2,83 m	0,65 m
40314	4,6 m	13,3 kg	1,94 m × 0,71 m	58 mm	3,46 m	2 × 12	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	3,37 m	0,71 m
40315	5,1 m	17,2 kg	2,23 m × 0,77 m	62 mm	4,02 m	2 × 14	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	3,91 m	0,77 m
40316	5,65 m	21,2 kg	2,52 m × 0,83 m	68 mm	4,58 m	2 × 16	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	4,45 m	0,83 m
40320	6,15 m	25,6 kg	2,83 m × 0,89 m	73 mm	5,14 m	2 × 18	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	5 m	0,89 m
40317	6,7 m	29,8 kg	3,12 m × 0,95 m	73 mm	5,7 m	2 × 20	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	5,54 m	0,95 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×18, 2×20, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de