



ZARGES - EFAMIX B - KST-STUFEN- STEHLEITER

389,36 € - 801,27 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarEFAmixBKst

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41170	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 22,5 kg • Grundfläche: 2,55 x 0,72 m • Leiterlänge: 3,58 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,38 m • untere, äußere Breite: 0,71 m	2 x 12	Allgemein 1.347,68 € <u>801,27 €</u> inkl. MwSt.
	41165	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,8 kg • Grundfläche: 0,96 x 0,48 m • Leiterlänge: 1,34 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,29 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2 x 4	Allgemein 649,15 € <u>389,36 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41166	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,85 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9,6 kg • Grundfläche: 1,13 x 0,51 m • Leiterlänge: 1,62 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,55 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2 x 5	Allgemein 740,78 € <u>443,39 €</u> inkl. MwSt.
	41167	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,4 kg • Grundfläche: 1,31 x 0,54 m • Leiterlänge: 1,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,82 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2 x 6	Allgemein 768,15 € <u>459,53 €</u> inkl. MwSt.
	41168	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 14,8 kg • Grundfläche: 1,81 x 0,6 m • Leiterlänge: 2,46 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,33 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2 x 8	Allgemein 940,70 € <u>561,28 €</u> inkl. MwSt.
	41169	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 18,8 kg • Grundfläche: 2,17 x 0,66 m • Leiterlänge: 3,02 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,86 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2 x 10	Allgemein 1.121,58 € <u>667,95 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - EFAMIX B - KST-STUFEN-STEHLEITER

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - EFAMIX B - Kst-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41165	2,6 m	7,8 kg	0,96 m × 0,48 m	1,34 m	2 × 4	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1,29 m	0,47 m
41166	2,85 m	9,6 kg	1,13 m × 0,51 m	1,62 m	2 × 5	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1,55 m	0,5 m
41167	3,1 m	11,4 kg	1,31 m × 0,54 m	1,9 m	2 × 6	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	1,82 m	0,53 m
41168	3,65 m	14,8 kg	1,81 m × 0,6 m	2,46 m	2 × 8	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	2,33 m	0,59 m
41169	4,15 m	18,8 kg	2,17 m × 0,66 m	3,02 m	2 × 10	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	2,86 m	0,65 m
41170	4,7 m	22,5 kg	2,55 m × 0,72 m	3,58 m	2 × 12	3.584 mm × 720 mm × 162 mm	3,38 m	0,71 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	GFK – Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

