

## ZARGES - EFAMIX B - KST-STUFEN- STEHLEITER

368,38 € - 774,09 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarEFAmixBKst



### VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41170	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,7 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 22,5 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,55 x 0,72 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,58 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 3,38 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,71 m</li> </ul>	2 x 12	Allgemein <del>1.347,00 €</del> <u>774,09 €</u> inkl. MwSt.
	41165	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 7,8 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,96 x 0,48 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,34 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,29 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,47 m</li> </ul>	2 x 4	Allgemein <del>649,00 €</del> <u>368,38 €</u> inkl. MwSt.
	41166	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,85 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 9,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,13 x 0,51 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,62 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 5</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,55 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,5 m</li> </ul>	2 x 5	Allgemein <del>740,00 €</del> <u>421,61 €</u> inkl. MwSt.
	41167	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,1 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 11,4 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,31 x 0,54 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,9 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 6</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,82 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	2 x 6	Allgemein <del>768,00 €</del> <u>437,50 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41168	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 14,8 kg • Grundfläche: 1,81 x 0,6 m • Leiterlänge: 2,46 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,33 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2 x 8	Allgemein 940,00 € <u>537,71 €</u> inkl. MwSt.
	41169	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 18,8 kg • Grundfläche: 2,17 x 0,66 m • Leiterlänge: 3,02 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 60 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,86 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2 x 10	Allgemein 1.121,00 € <u>642,77 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - EFAMIX B - KST-STUFEN-STEHLEITER

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - EFAMix B - Kst-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41165	2,6 m	7,8 kg	0,96 m × 0,48 m	1,34 m	2 × 4	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1,29 m	0,47 m
41166	2,85 m	9,6 kg	1,13 m × 0,51 m	1,62 m	2 × 5	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1,55 m	0,5 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41167	3,1 m	11,4 kg	1,31 m × 0,54 m	1,9 m	2 × 6	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	1,82 m	0,53 m
41168	3,65 m	14,8 kg	1,81 m × 0,6 m	2,46 m	2 × 8	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	2,33 m	0,59 m
41169	4,15 m	18,8 kg	2,17 m × 0,66 m	3,02 m	2 × 10	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	2,86 m	0,65 m
41170	4,7 m	22,5 kg	2,55 m × 0,72 m	3,58 m	2 × 12	3.584 mm × 720 mm × 162 mm	3,38 m	0,71 m

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - EFAMIX B - KST-STUFEN-STEHLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

**272+**

ZARGES-Modelle

**DIN EN 131**

TÜV/GS

**Premium**

Aluminium-Bau

**Made in Germany**

Weilheim

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 10, 2 x 12, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	GFK - Kunststoff
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen