







**ZARGES - EVEREST 2DE - SCHIEBELEITER**

**220,94 € - 475,67 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaEver2DESchi

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44828	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 23,9 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 9,15 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,23 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 18 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 420 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm	2 x 18	Allgemein <del>795,52 €</del> <u>475,67 €</u> inkl. MwSt.
	44834	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 9,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 3,8 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 420 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm	2 x 8	Allgemein <del>363,55 €</del> <u>220,94 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44820	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,65 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 11,3 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 4,9 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 10</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> <li>• Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> </ul>	2 x 10	Allgemein <del>431,38 €</del> <u>260,94 €</u> inkl. MwSt.
	44822	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,8 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1 m</li> <li>• Gewicht: 15,4 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 6,05 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> <li>• Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> </ul>	2 x 12	Allgemein <del>490,88 €</del> <u>296,03 €</u> inkl. MwSt.
	44824	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 7,85 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,1 m</li> <li>• Gewicht: 17,8 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 7,15 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 14</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> <li>• Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> </ul>	2 x 14	Allgemein <del>631,30 €</del> <u>378,83 €</u> inkl. MwSt.
	44826	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 8,7 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,2 m</li> <li>• Gewicht: 21,5 kg</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 8 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 4,66 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 16</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> <li>• Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> </ul>	2 x 16	Allgemein <del>728,88 €</del> <u>436,37 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - EVEREST 2DE - SCHIEBELEITER**

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 44834 und 44820 sind beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

**Die Zarges - Everest 2DE - Schiebeleiter in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44834	4,6 m	0,8 m	9,3 kg	58 mm	3,8 m	2,42 m	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
44820	5,65 m	0,9 m	11,3 kg	68 mm	4,93 m	2,98 m	2 × 10	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
44822	6,8 m	1 m	15,4 kg	68 mm	6,05 m	3,54 m	2 × 12	3.540 mm × 430 mm × 135 mm
44824	7,85 m	1,1 m	17,8 kg	85 mm	7,17 m	4,1 m	2 × 14	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
44826	8,7 m	1,2 m	21,5 kg	85 mm	8,29 m	4,66 m	2 × 16	4.660 mm × 430 mm × 145 mm
44828	9,8 m	1,2 m	23,9 kg	85 mm	9,17 m	5,23 m	2 × 18	5.230 mm × 430 mm × 145 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Schiebeleiter 2-teilig
<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter, Schiebeleiter



