



ZARGES - EVEREST 2E - LM-SCHIEBELEITER

256,81 € - 1.226,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaEver2ESchi

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40217	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 41,54 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 12,22 m • Leiterlänge, eingefahren: 6,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 24	Allgemein 2.055,00-€ <u>1.226,81 €</u> inkl. MwSt.
	40245	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 2,95 m • Leiterlänge, eingefahren: 1,83 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 6	Allgemein 442,00-€ <u>256,81 €</u> inkl. MwSt.
	40246	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 9,8 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,07 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,39 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 8	Allgemein 556,00-€ <u>325,48 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40247	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 13,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,96 m • Leiterlänge, eingefahren: 3 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm 	2 x 10	Allgemein 671,00 € <u>394,88 €</u> inkl. MwSt.
	40248	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 6,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 18 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,09 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,56 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm 	2 x 12	Allgemein 801,00 € <u>472,84 €</u> inkl. MwSt.
	40249	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 19,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 7,21 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,07 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm 	2 x 14	Allgemein 972,00 € <u>575,85 €</u> inkl. MwSt.
	40214	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 25 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 8,33 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm 	2 x 16	Allgemein 1.178,00 € <u>807,00 €</u> inkl. MwSt.
	40215	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 9,75 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 27,5 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 9,13 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm 	2 x 18	Allgemein 1.414,00 € <u>841,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40216	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 33 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 10,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 2 x 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	2 x 20	Allgemein 1.646,00 € <u>1.125,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - EVEREST 2E - LM-SCHIEBELEITER

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 40245, 40246 und 40247 sind beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Everest 2E - LM-Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
40245	3,8 m		6 kg	58 mm	2,95 m	1,83 m	6	2 x 6	1.830 mm x 500 mm x 130 mm
40246	4,85 m	0,9 m	9,8 kg	58 mm	4,07 m	2,39 m	8	2 x 8	2.390 mm x 500 mm x 130 mm
40247	5,75 m	1 m	13,5 kg	68 mm	4,96 m	3 m	10	2 x 10	3.000 mm x 500 mm x 140 mm
40248	6,8 m	1,1 m	18 kg	73 mm	6,09 m	3,56 m	12	2 x 12	3.570 mm x 500 mm x 160 mm
40249	7,9 m	1,2 m	19,5 kg	73 mm	7,21 m	4,07 m	14	2 x 14	4.130 mm x 500 mm x 160 mm
40214	9 m	1,2 m	25 kg	98 mm	8,33 m	4,7 m	16	2 x 16	4.690 mm x 500 mm x 180 mm
40215	9,75 m	1,2 m	27,5 kg	98 mm	9,13 m	5,2 m	18	2 x 18	5.210 mm x 500 mm x 230 mm
40216	10,85 m	1,2 m	33 kg	114 mm	10,25 m	5,74 m	20	2 x 20	5.770 mm x 500 mm x 230 mm
40217	12,75 m	1,2 m	41,54 kg	114 mm	12,22 m	6,9 m	24	2 x 24	6.900 mm x 500 mm x 230 mm

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - EVEREST 2E - LM-SCHIEBELEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 24, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter, Schiebeleiter