



ZARGES EVEREST 3DE - LM-SCHIEBELEITER

293,28 € - 557,26 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaEv3DESchl

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44854	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 36 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 9,45 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,09 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	3x14	Allgemein 941,00 € <u>557,26 €</u> inkl. MwSt.
	44851	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,95 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 15,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 5,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,41 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	3x8	Allgemein 502,00 € <u>293,28 €</u> inkl. MwSt.
	44852	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,25 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 19,2 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,65 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,97 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	3x10	Allgemein 668,00 € <u>392,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44853	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 24,2 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 8,33 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,53 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm	3x12	Allgemein 794,00 € 468,56 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES EVEREST 3DE - LM-SCHIEBELEITER

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges Everest 3DE - LM-Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44851	5,95 m	0,9 m	15,3 kg	68 mm	5,25 m	2,41 m	3 x 8	2.410 mm x 500 mm x 170 mm
44852	7,25 m	1,1 m	19,2 kg	73 mm	6,65 m	2,97 m	3 x 10	2.970 mm x 500 mm x 190 mm
44853	8,8 m	1,2 m	24,2 kg	85 mm	8,33 m	3,53 m	3 x 12	3.530 mm x 500 mm x 190 mm
44854	9,9 m	1,2 m	36 kg	85 mm	9,45 m	4,09 m	3 x 14	4.090 mm x 500 mm x 190 mm

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES EVEREST 3DE - LM-SCHIEBELEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 3-teilig
Anzahl Sprossen:	3×10, 3×12, 3×14, 3×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen