



ZARGES EVEREST 3DE - LM-SCHIEBELEITER - 3X8

Allgemein ~~502,78 €~~ **303,05 €** inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 5,95 m
- Belastung: 150 kg
- Breite Quertraverse: 0,9 m
- Gewicht: 15,3 kg
- Leiterlänge, ausgefahren: 5,25 m
- Leiterlänge, eingefahren: 2,41 m
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossenanzahl: 3 x 8
- Stufentiefe: 38 mm
- Äußere Breite: 490 mm
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm

Artikelnummer: 44851

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES EVEREST 3DE - LM-SCHIEBELEITER

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges Everest 3DE - LM-Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge,		Sprossenanzahl	Transport- abmessungen
					ausgefahren	eingefahren		
44851	5,95 m	0,9 m	15,3 kg	68 mm	5,25 m	2,41 m	3 × 8	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44852	7,25 m	1,1 m	19,2 kg	73 mm	6,65 m	2,97 m	3 × 10	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44853	8,8 m	1,2 m	24,2 kg	85 mm	8,33 m	3,53 m	3 × 12	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
44854	9,9 m	1,2 m	36 kg	85 mm	9,45 m	4,09 m	3 × 14	4.090 mm × 500 mm × 190 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 3-teilig
Anzahl Sprossen:	3×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

