



ZARGES - EVEREST PLUS 2E - SCHIEBELEITER

491,11 € - 615,32 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaEvP2ESchl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40469	Spezifikationen • Beschichtung: natur • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Transportabmessungen: ca. 3.640 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm • Arbeitshöhe: 7 m • Leiterlänge, ausgefahren: 6.44 m • Leiterlänge, eingefahren: 3.64 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Laufrollen: Gummi • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig • Gewicht: 17 kg • äußere Breite der Unterleiter: 420 mm • Breite Quertraverse: 1.1 m • Holmhöhe: 73 mm	2x12	Allgemein 1.032,33 € 615,32 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40467	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschichtung: natur • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Transportabmessungen: ca. 2.520 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm • Arbeitshöhe: 4.9 m • Leiterlänge, ausgefahren: 4.2 m • Leiterlänge, eingefahren: 2.52 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Laufrollen: Gummi • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig • Gewicht: 11.5 kg • äußere Breite der Unterleiter: 420 mm • Breite Quertraverse: 0.9 m • Holmhöhe: 73 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschichtung: natur • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Transportabmessungen: ca. 3.080 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm • Arbeitshöhe: 5.95 m • Leiterlänge, ausgefahren: 5.32 m • Leiterlänge, eingefahren: 3.08 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Laufrollen: Gummi • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig • Gewicht: 13.9 kg • äußere Breite der Unterleiter: 420 mm • Breite Quertraverse: 1 m • Holmhöhe: 73 mm 	2x8	<p>Allgemein 821,70 € 491,11 € inkl. MwSt.</p>
	40468	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschichtung: natur • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Transportabmessungen: ca. 3.080 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm • Arbeitshöhe: 5.95 m • Leiterlänge, ausgefahren: 5.32 m • Leiterlänge, eingefahren: 3.08 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Laufrollen: Gummi • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig • Gewicht: 13.9 kg • äußere Breite der Unterleiter: 420 mm • Breite Quertraverse: 1 m • Holmhöhe: 73 mm 	2x10	<p>Allgemein 926,42 € 552,86 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - EVEREST PLUS 2E - SCHIEBELEITER

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen.

- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.

Die Zarges - Everest Plus 2E - Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge,		Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
				ausgefahren	eingefahren		
40467	4,9 m	0,9 m	11,5 kg	4,2 m	2,52 m	2 × 8	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
40468	5,95 m	1 m	13,9 kg	5,32 m	3,08 m	2 × 10	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
40469	7 m	1,1 m	17 kg	6,44 m	3,64 m	2 × 12	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

