



**ZARGES - EVEREST PLUS 2E - SCHIEBELEITER**

**491,11 € - 615,32 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaEvP2ESchl

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40469	Spezifikationen • Beschichtung: natur • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Transportabmessungen: ca. 3.640 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm • Arbeitshöhe: 7 m • Leiterlänge, ausgefahren: 6.44 m • Leiterlänge, eingefahren: 3.64 m • Belastung: max. 150 kg • Material: Aluminium • Laufrollen: Gummi • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig • Gewicht: 17 kg • äußere Breite der Unterleiter: 420 mm • Breite Quertraverse: 1.1 m • Holmhöhe: 73 mm	2x12	Allgemein <del>1.032,33 €</del> 615,32 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40467	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschichtung: natur</li> <li>• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt</li> <li>• Transportabmessungen: ca. 2.520 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm</li> <li>• Arbeitshöhe: 4.9 m</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 4.2 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2.52 m</li> <li>• Belastung: max. 150 kg</li> <li>• Material: Aluminium</li> <li>• Laufrollen: Gummi</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> </ul> <p>Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: 11.5 kg</li> <li>• äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> <li>• Breite Quertraverse: 0.9 m</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> </ul>	2x8	<p>Allgemein 821,70 € <u>491,11 €</u> inkl. MwSt.</p>
	40468	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschichtung: natur</li> <li>• Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt</li> <li>• Transportabmessungen: ca. 3.080 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm</li> <li>• Arbeitshöhe: 5.95 m</li> <li>• Leiterlänge, ausgefahren: 5.32 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 3.08 m</li> <li>• Belastung: max. 150 kg</li> <li>• Material: Aluminium</li> <li>• Laufrollen: Gummi</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 10</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> </ul> <p>Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: 13.9 kg</li> <li>• äußere Breite der Unterleiter: 420 mm</li> <li>• Breite Quertraverse: 1 m</li> <li>• Holmhöhe: 73 mm</li> </ul>	2x10	<p>Allgemein 926,42 € <u>552,86 €</u> inkl. MwSt.</p>

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - EVEREST PLUS 2E - SCHIEBELEITER

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen.

- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.

### Die Zarges - Everest Plus 2E - Schiebeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge,		Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
				ausgefahren	eingefahren		
40467	4,9 m	0,9 m	11,5 kg	4,2 m	2,52 m	2 × 8	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
40468	5,95 m	1 m	13,9 kg	5,32 m	3,08 m	2 × 10	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
40469	7 m	1,1 m	17 kg	6,44 m	3,64 m	2 × 12	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Schiebeleiter 2-teilig
<b>Anzahl Sprossen:</b>	2×10, 2×12, 2×8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



