


**ZARGES - MEGASTEP S - LM-STEHLEITER**
**340,00 € - 544,00 € inkl. MwSt.**
**Artikelnummer:** ZarMegS

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41149	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,15 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 9,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,61 x 0,59 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,99 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 2,12 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 8</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,59 m</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,8 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 6,2 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,76 x 0,44 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 1,59 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 0,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 3</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,44 m</li> </ul>	8	Allgemein 791,00 € <u>544,00 €</u> inkl. MwSt.
	41145		3	Allgemein 492,00 € <u>340,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41146	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,1 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 7,3 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,93 x 0,47 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 1,87 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,06 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 4</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,47 m</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,35 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,1 x 0,5 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,15 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,33 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 5</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,5 m</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 8,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,27 x 0,53 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,43 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,59 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	4	Allgemein 549,00 € <u>378,00 €</u> inkl. MwSt.
	41147	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,35 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,1 x 0,5 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,15 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,33 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 5</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,5 m</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 8,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,27 x 0,53 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,43 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,59 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	5	Allgemein 611,00 € <u>420,00 €</u> inkl. MwSt.
	41148	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 250 kg</li> <li>• Gewicht: 8,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,27 x 0,53 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,43 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 250 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,59 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>• Stufentiefe: 60 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	6	Allgemein 677,00 € <u>466,00 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MEGASTEP S - LM-STEHLEITER

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Ab 4 Sprossen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - Megastep S - LM-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41145	2,8 m	6,2 kg	0,76 m x 0,44 m	1,59 m	0,8 m	3	1.595 mm x 445 mm x 150 mm	0,44 m
41146	3,1 m	7,3 kg	0,93 m x 0,47 m	1,87 m	1,06 m	4	1.875 mm x 475 mm x 150 mm	0,47 m
41147	3,35 m	8 kg	1,1 m x 0,55 m	2,15 m	1,33 m	5	2.155 mm x 505 mm x 150 mm	0,5 m
41148	3,6 m	8,6 kg	1,27 m x 0,53 m	2,43 m	1,59 m	6	2.435 mm x 535 mm x 150 mm	0,53 m
41149	4,15 m	9,6 kg	1,61 m x 0,59 m	2,99 m	2,12 m	8	2.995 mm x 595 mm x 150 mm	0,59 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl inkl. Plattform</b>	3, 4, 5, 6, 8
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen



