


ZARGES - MEGASTEP S - LM-STEHLEITER

340,00 € - 544,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarMegS

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41149	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,15 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 9,6 kg • Grundfläche: 1,61 x 0,59 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,99 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 2,12 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,59 m <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 6,2 kg • Grundfläche: 0,76 x 0,44 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 1,59 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 0,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,44 m 	8	Allgemein 791,00 € <u>544,00 €</u> inkl. MwSt.
	41145		3	Allgemein 492,00 € <u>340,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41146	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,1 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 7,3 kg • Grundfläche: 0,93 x 0,47 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 1,87 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,47 m <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 8 kg • Grundfläche: 1,1 x 0,5 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,15 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,33 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,5 m <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,6 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 8,6 kg • Grundfläche: 1,27 x 0,53 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,43 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,59 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,53 m 	4	Allgemein 549,00 € <u>378,00 €</u> inkl. MwSt.
	41147	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 8 kg • Grundfläche: 1,1 x 0,5 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,15 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,33 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,5 m <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,6 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 8,6 kg • Grundfläche: 1,27 x 0,53 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,43 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,59 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,53 m 	5	Allgemein 611,00 € <u>420,00 €</u> inkl. MwSt.
	41148	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,6 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 8,6 kg • Grundfläche: 1,27 x 0,53 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Leiterlänge: 2,43 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,59 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 60 mm • untere, äußere Breite: 0,53 m 	6	Allgemein 677,00 € <u>466,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - MEGASTEP S - LM-STEHLEITER

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Ab 4 Sprossen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Megastep S - LM-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41145	2,8 m	6,2 kg	0,76 m x 0,44 m	1,59 m	0,8 m	3	1.595 mm x 445 mm x 150 mm	0,44 m
41146	3,1 m	7,3 kg	0,93 m x 0,47 m	1,87 m	1,06 m	4	1.875 mm x 475 mm x 150 mm	0,47 m
41147	3,35 m	8 kg	1,1 m x 0,55 m	2,15 m	1,33 m	5	2.155 mm x 505 mm x 150 mm	0,5 m
41148	3,6 m	8,6 kg	1,27 m x 0,53 m	2,43 m	1,59 m	6	2.435 mm x 535 mm x 150 mm	0,53 m
41149	4,15 m	9,6 kg	1,61 m x 0,59 m	2,99 m	2,12 m	8	2.995 mm x 595 mm x 150 mm	0,59 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6, 8
Stufe oder Sprosse	Stufen

